

2023湖南娄底西门子授权代理商

产品名称	2023湖南娄底西门子授权代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

2023湖南娄底西门子授权代理商 带电更改机架号时亮起 排除短路故障 缺省

缺省情况下，在模块中将测量方法设置为“电压”，将测量范围设置为“ $\pm 10\text{ V}$ ” 数字量模块 4.3 为数字量模块分配参数 S7-400 自动化系统模块数据 94 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 4.3.2 数字量输入模块的参数 概述

可组态的数字量输入模块根据各自的功能使用下表列出的参数和取值范围的子集 说明

下图未显示连接模拟量输入模块和传感器的电位所需的连线 退出 OB 40 时，会在模块上确认硬件中断 目标用户 本手册主要是为具有调试、操作和维护所述产品的资格的人员编写的

警告提示根据危险等级由高到低如下表示 表格 5-61 SM 431；AI 16 x 16 位的参数 参数 值范围 缺省 2

参数类型 适用范围 启用 诊断中断 1 硬件中断 1 是/否 是/否 否 否 动态 模块 用于中断的目标 CPU

1 到 4 - 静态 模块 硬件中断触发 在输入处达到扫描周期结束 是/否 否 静态 通道 上限 下限 32511

到- 32512 -32512 到 32511 - 动态 通道 诊断 断线 参考通道错误 下溢 上溢 对 M 短路 是/否

是/否 是/否 是/否 是/否 否 否 否 否 静态 通道 测量 模拟量模块 5.23 模拟量输入模块 SM 431; AI 16 x 16

位(6ES7431-7QH00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 321 参数

值范围 缺省 2 参数类型 适用范围 测量方法 禁用 U 静态 通道 U 电压 4DMU 电流 (4 线制传感器) 2DMU

电流 (2 线制传感器) R-4L 电阻 (4 线制连接) R-3L 电阻 (3 线制连接) RTD-4L 热敏电阻 (线性, 4 线制连接)

RTD-3L 热敏电阻 (线性, 3 线制连接) TC-L 热电偶 (线性) 测量范围 有关输入通道可组态测量范围的信息，

请参见“SM 431; Ai 16x16 位的测量方法和测量范围”一节 根据饱和情况，当模块到达为 S7

定义的热电偶运行限制值时，系统将显示相应的下溢 (32768) 或上溢 (327767) 信号

[2023贵州安顺西门子授权代理商](#)