

# 唐音 vr动捕无影棚虚拟背景灯光设备建设

产品名称	唐音 vr动捕无影棚虚拟背景灯光设备建设
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1030.00/台
规格参数	产地:中山 含有:便携手提单灯包 灯包尺寸:600宽*300高*90mm厚
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

额定电压：90-240V /50-60HZ;灯具功率：450W;角度：12度/20度可选；色温：3200K/6000K/双色温可调款(三种款式可选)；外壳结构：铝合金外壳

2.散热系统：专业的多叶式拉铝对流导热，配套高效超低静音风扇,迅速带走LED的热量，使温度保持在70度以下；光源：CREE LED

18W\*24颗；显色指数：90；电源满载功率因素：92%，保证灯具性能稳定、高效；

灯具功率：150W；光源：PHILIPS 230W 0.2W\*1152颗（2800K\*576颗+6500K\*576颗）；角度：120°；体颜色：黑；色温调节范围：2800K-6500K可调；1.外壳结构：铝合金外壳；2.2寸彩色LED屏显示，两个旋钮按键设置简易操作；2.散热系统：多鳍片大面积散热设计，无风扇；3.双电源供电模式（可选）：220V或者24V 8A电源双模式，灯具智能分配，4.电源满载功率因素：92%，保证灯具性能稳定、高效；均匀的光斑及稳定的高效电源，有效降低了LED的光衰度，延长使用寿命；设置恒流，

灯具无闪动。 5.CRI：90，显色指数：95；6.\*\*\*DMX512控制协议,255级；7.精准线性调光0-\*\*\*，16 bit调光；4级可选；频闪：0-20Hz；8.通道模式：2通道；9.功能：灯具本地的DMX寻址和参数选项，可通过内置LCD面板控制信息菜单，包括小时计数器、温度、软件版本，RDM使用的UID（可选）；10.单灯具光输出：7000 Lm；