

河南商丘市2023西门子授权**一级代理商西门子一级分销

产品名称	河南商丘市2023西门子授权**一级代理商西门子一级分销
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 触摸屏:伺服电机 电气成套设备:PLC
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

模拟信号电缆 请务必使用双绞线电缆连接模拟信号SM 422；DO 32 x DC 24 V/0.5 A 的参数
下表概括了可为 SM 422；DO 32 x DC 24 V/0.5 A 设置的参数及其缺省设置机械环境条件 S7-400
模块的机械环境条件以正弦波振动的形式在下表中列出基本要求 如果通过 IM 463-2 将 S5
扩展单元连接到 S7-400 的 CR，则整个系统需要满足 SIMATIC S5 有关 EMC、环境条件等基本要求表格
6-5 接口模块的电缆 接口模块 电缆 IM 460-0 和 IM 461-0 IM 460-3 和 IM 461-3 6ES7468-1... (通过 P
总线和通讯总线传送) IM 460-1 和 IM 461-1 6ES7468-3... (通过 P 总线传送；通过 IM 向安装机架供电) IM
460-4 和 IM 461-4 6ES7468-1... 运行期间安装和拆卸模块 请阅读以下有关插入和卸下接口模块及相关电缆
的警告 务必尽可能将距离设置为接近当前的长度(每条线路中全部电缆的总长度)，因为这样会加
快数据传输这种情况下，IM 460 将标识一个空闲接口图中显示了阶跃响应在滤波模拟值接近 100
%前所需的响应时 间存储备用电池 务必将备用电池存放在阴凉干燥处模拟量模块 5.20 模拟量输入模块
SM 431; AI 8 x 14 位(6ES7431-1KF10-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016,
A5E00432660-08 283 测量范围在 STEP 7 的“测量方法”参数中，使用量程卡设置测量范围