

河南信阳市2023西门子授权**一级代理商西门子一级分销商

产品名称	河南信阳市2023西门子授权**一级代理商西门子一级分销商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

H D D 两块电池都正常C1 LED (绿色) 线 1 (通过前连接器 X1, 连接 1)正常2DMU : 电流 (2 线制传感器) 4 到 20 mA D 要为传感器提供电流, 必须将 24 V 电源连接至 L+和 M 前连 接器端子表格 5-48 SM 431 ; AI 8 x 14 位的参数 参数 值范围 缺省设置 1 参数类 型 范围 诊断 断线 是/否 否 静态 通道 测量 模拟量模块 5.20 模拟量输入模块 SM 431; AI 8 x 14 位(6ES7431-1KF10-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 279 参数 值范围 缺省设置 1 参数类 型 范围 测量方法 禁用 U 电压 U 静态 通道 4DMU 电流(4 线制传 感器) 2DMU 电流(2 线制传 感器) R-4L 电阻(4 线制连 接) R-3L 电阻(3 线制连 接) RTD-4L 热电阻 (线性, 4 线制 连接) RTD-3L 热电阻 (线性, 3 线制 连接) TC-L 热电偶(线性) 测量范围 有关输入通道可组态测量 范围的信息, 请参见 “ SM 431; AI 8 x 14 位的测量方 法和测量范围 ” 一章负载到电压输出的 4 线制连接 可以使用 4 线制方法将 S-和 S+检测线路直接连接到负载, 从而实现负载的高精度 3 限制值必须在所连传感器的温度范围之内暖启 动通过设置状态位或以可由用户程序读取的其它适当方式来体现, 并表示已经在 RUN 模式下检测到因断电导致的自动化系统停机(请参见附录 “ 附件和备件 ”)如 果那时故障已清除, 模块将启动布设 QV 和 S+, 以及 M 和 S-信号两对双绞线