

## 河南周口市2023西门子授权\*\*一级代理商西门子一级分销商

产品名称	河南周口市2023西门子授权**一级代理商西门子一级分销商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

气候环境条件 S7-400 可在下列气候环境条件下运行：表格 1-8 气候环境条件 环境条件 允许范围 注释  
温度 0 到 +60 ° C 温度变化 10 ° C / h 相对湿度 在 +25 ° C 时，为 95% 无结露 气压 1080 至 795 hPa  
(相当于海拔 -1000 到 2000 m) 污染物浓度 SO<sub>2</sub> : < 0.5 ppm ; RH < 60% , 无结露 H<sub>2</sub>S : < 0.1 ppm ; RH < 60% , 无结露 测试 : 10 ppm ; 10 天 测试 : 1 ppm ; 10 天 ISA-S71.04 刚度级别 G1 ; G2 ; G3 - 常规规范 1.4  
S7-400 运行的机械和环境条件 S7-400 自动化系统模块数据 26 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08  
1.5 关于绝缘测试、安全等级以及防护等级的信息 测试电压 需要时，绝缘电阻将根据 IEC 61131-2  
通过测试电压在常规测试中测出在危险区域，如果在 S7-400  
操作过程中连通或中断电路(例如，通过插入式连接、  
丝、开关)，则可能导致人身伤害或财产损失气候条件符合 IEC 60721-3-3, Class 3K7 (对于存储)以及 IEC  
60721-3-2, Class 2K4 (对于运输)测试机械环境条件  
下表提供了有关机械环境条件测试的类型及范围的重要信息4. 合上连接器外壳 模拟通道在传送新输出  
值之前即已转换，并且直到所有其它通道均已转换时(周期时间)仍未再次转换，此时就是\*坏情况表格  
5-62 SM 431; AI 16 x 16 位的诊断信息 参数分配错误 可能显示的内容 说明 对于模块 模块错误  
内部错误 错误参数 您可以在相应表中找到有关 诊断信息的说明请勿在需要通过 IM 461-1  
接口模块连接到 CR 的 ER 中使用电源模块允许的输入延迟取决于传感器和模块之间的电缆长度数据记录  
1 的结构 下图显示了数字量输出模块参数的数据记录 1 的结构(字节 0、1 和 2)