

河南驻马店市2023西门子授权**一级代理商西门子一级总经销

产品名称	河南驻马店市2023西门子授权**一级代理商西门子一级总经销
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:变频器 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

2. 使用 DIP 开关输入编号缺少负载电压 L+ 缺少模块电源 L+ 提供电源电压

L+由于热电偶始终会测量温度差，因此必须将自由端的温度保持在参比端上的已知温度下，以便能够确定测量端区的温度电阻温度计/电阻采用 2、3、或 4 线制方法连接在这种情况下，相对误差为 $\pm 5\%$ 还将通过这些接口模块传送 5 V 供电电压下图说明了本地数据的 DWORD 8 中位的分配技术规范
尺寸、重量 尺寸：宽 x 高 x 深 (mm) 重量 482.5x 109.5 x 235 大约 1600 克 电缆横截面 0.5 到 2.5 mm（带接头线套的绞合线）电气参数 40 °C 环境下风扇的使用寿命通常为 70 000 h 继电器触点 1 到 6 的触点负载 切换电压 24 VDC 允许范围 静态：20.4 到 28.8 VDC 动态：18.5 到 30.2 VDC 切换电流 200 mA 电压、电流、电位 输入电压 额定值 24 VDC 允许范围 静态：19.2 到 28 V 额定电流 450 mA 启动电流 24 V 时为 0.9 A Wickmann 系列 195 型丝 250 V/1.0 AT 功耗 电缆线槽和风扇部件 9.5 24 V DC 风扇部件(6ES7408-1TA01-0XA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 433 有风扇 12 W 无风扇 1.4 W 小心 损坏设备的危险可在安装手册中找到如何更换丝的说明外部备用电压可用