

# 唐音 电子商务专业群资源库虚拟演播室建设用灯光

产品名称	唐音 电子商务专业群资源库虚拟演播室建设用灯光
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	187.00/台
规格参数	产地:中山 尺寸:14寸 是:单机位灯具
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

# 背景光

- 1、额定电压：AC100-240V/50-60Hz
- 2、额定功率：300W
- 3、光源：采用 832 颗 5730 LED 光源（单颗光源功率 0.5W），暖白 3200K 416 颗，正白5600K 416 颗
- 4、光源输出功率：3200K/270W、5600K/270W，
- 5、色温：3200-5600K 可调，平均  $\pm 100$

- 6、显指： 95 , TLCI 95
- 7、出光角度：105 °（半峰角度）
- 8、发光面尺寸：420X260mm
- 9、产品输出光通量：300W（5600K/ 25610lm、3200K/ 22940 lm）
- 10、控制信号：DMX 信号，可单独色温手动调选，支持 RDM 协议及程序在线更新功能
- 11、DMX 通道：2/7 通道
- 12、控制模式：DMX 信号控制或手动按键控制
- 13、调光：16 比特以上无抖动平滑线性调光，调光不延时，调光频率 20K 以上
- 14、散热：无风扇自然散热，内置铝合金散热片。
- 15、产品外型结构使用方式：遮叶可随意拆装使用
- 16、工作环境温度：-25 至 40
- 17、防护等级：IP20

# 顶光逆光灯

160W功率高亮COB LED聚光灯,透镜使用菲尼尔、蜂眼双重光学设计，

光效高，光斑柔和，过渡自然；

20° -70° 聚光/散光调节；

3000K-8000K 无级可变色温；

0-\*\*\*\*无闪烁数字集成调光；

显色指数 Ra 95，TLCI 95；

DMX512 控制照度和色温；

液晶屏可显示照度和色温、配置 DMX 地址；

支持无风扇静音模式切换；

LED 灯芯温度检测、通过数码管实时显示，过热时进行保护，延长灯

芯寿命；

金属四叶遮光罩，可拆卸设计；

全金属机身；

配备 U 型支架，可吊装或安装在脚架上。

侧光辅助光

由 1800 颗高亮贴片 LED 组成；

高照度均匀铺光，柔和不刺眼；

120W 功率，1 米距离中心照度 3700Lux；

-\*\*\*\*无闪烁数字集成调光；

2700K-6500K 无级可变色温；

超高显色指数 CRI 98，TLCI 99；

DMX512 控制照度和色温；

液晶屏显示照度和色温、DMX 地址；

支持 V 字型/安顿型电池/AC 适配器供电；

金属四叶遮光罩+U 型支架；

选配 45° 蜂窝网。

# 主光面光灯

## 100WLED 柔光灯

技术参数：灯体尺寸：600 × 600 × 70mm（外框）

输入电压：AC90-245V/50-60 Hz

功率：100W

光源:进口 256 颗 0.5W5730LED

光源寿命:6-10 万小时

颜色:暖白 3000K；冷白 5600K

显色指数：98 以上

LED 角度：160 度（常规）

调光：线性调光 0~\*\*\*\*