

日本大金PTFE M112微粉 注塑级

产品名称	日本大金PTFE M112微粉 注塑级
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	最高连续使用:260 拉伸回弹率:392Mpa 冲击强度:160J/m
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

日本大金PTFE M112微粉注塑级是一种高性能的材料，具有多项良好的物理性能。它的连续使用温度可达260℃，比普通塑料更加耐高温，能够在高温环境下长时间使用。此外，它的拉伸回弹率为392Mpa，表明它具有很高的弹性模量和强度，能够有效抵抗外部力的影响。它的冲击强度为160J/m，表明它具有很高的抗冲击性，能够有效抵御外部冲击。

大金PTFE M112是一种注塑级微粉，可以制成各种形状的制品。它具有优异的耐化学性和耐腐蚀性，能够抵抗多种化学物质的侵蚀，维持长期的使用寿命。它的耐磨性和自润滑性也非常出色，能够有效减少磨损和摩擦，延长制品的使用寿命。

日本大金PTFE M112微粉注塑级是一种高品质的材料，能够广泛应用于各种工业领域和制造业中，如汽车、化工、电子、航空、医疗等。它不仅能够满足各种需求，还能够提供优异的性能和可靠性。