

冷热撕通用离型剂、烫画热转印离型剂，丝印热转印离型剂

产品名称	冷热撕通用离型剂、烫画热转印离型剂，丝印热转印离型剂
公司名称	东莞市可田热转印材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头石新东城四街8号
联系电话	076987791553 13925866817

产品详情

LJ-206冷热撕通用离型剂

本离型剂无毒，低味道，适用于各种布类热转印之离型。

一.离型剂分别有：冷撕哑面，亮光，平光离型剂。热撕亮光，哑面，平光离型剂

二.本产品为冷热撕通用离型剂，脱膜效果佳。

三.适应底材：OPP, PET, 铜板纸等，印刷一遍，丝印厚度1.5—2微米，网纱100—350目。

四.产品特性：外观乳状，细度好，压烫130—150度，3秒左右为热撕，10秒左右为冷撕，自然干燥，流平性好，容易操作，机印（涂布机）网印效果好。

四.稀释熔剂：甲苯或二甲苯，慢干熔剂，洗网版要用洗网水或中干，环己酮。

五.干燥方法：自然表面干燥10-15分钟，烘道干温度60-100度，要彻底干燥后才可以印油墨或水性胶浆

六.包装保存：20公斤铁桶包装，室内密封保质，避免阳光直射，有效期二年。