

衡阳专业铲除清理拆除旧塑胶跑道 衡阳翻新塑胶跑道基础施工方案 衡阳塑胶跑道材料生产厂家

产品名称	衡阳专业铲除清理拆除旧塑胶跑道 衡阳翻新塑胶跑道基础施工方案 衡阳塑胶跑道材料生产厂家
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

衡阳铲除清理拆除旧塑胶跑道 衡阳翻新塑胶跑道基础施工方案 衡阳塑胶跑道材料生产厂家

承接范围：衡阳、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳，衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县，耒阳市、常宁市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

塑胶跑道又称全天候运动跑道，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。混合型塑胶跑道施工工艺首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用跑道底材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度10mm，固化保养24小时。用PU塑胶跑道面层材料掺等量粒径1-2mmEPDM颗粒及适量稀释剂搅拌均匀，倒入喷涂机，喷枪倾斜至60度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养24小时，相反方向再进行一次喷涂，保养48小时方可使用。

复合型塑胶跑道施工工艺采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为10mm，固化保养24小时。用PU胶掺30%黑胶粉或滑石粉进行黑胶粒底层封底，封底保养24小时。用PU塑胶跑道面层材料掺等量粒径1-2mmEPDM颗粒及适量稀释剂搅拌均匀，倒入喷涂机，喷枪倾斜至60度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养24小时，相反方向再进行一次喷涂，保养48小时方可使用。

透气型塑胶跑道施工工艺采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为10mm，固化保养24小时。用PU塑胶跑道面层材料掺等量粒径1-2mmEPDM颗粒及适量稀释剂搅拌均匀，倒入喷涂机，喷枪倾斜至60度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养24小时，相反方向再进行一次喷涂，保养48小时方可使用。适用范围：各级各类学校及体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区；室内体育馆训练跑道；全民健身路径广场；游乐场道路铺面。

塑胶跑道特点：弹性适中--良好的弹性对运动员的腿部关节能起到很好的保护作用，有效地避免了运动伤害。耐磨性强--铺面有卓越的耐磨性能，能保证铺面结构长期稳定不变，穿装备7mm以下的钉鞋奔跑，表面不会受损。抗老化性--不受紫外线、臭氧、风雨的影响而褪色、粉化，能长期保持鲜艳色彩。耐冲击性--具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击。面层平坦--施工时使用流动材质，表面平坦，防水、防晒、防滑，适用于选手比赛、训练用。全天使用--任何季节及气温均可使用环保无害--材质稳定不在现场产生化学变化，不对人员环境构成任何危害。

衡阳铲除清理旧塑胶跑道，衡阳塑胶跑道铲除，衡阳拆除旧塑胶跑道，衡阳翻新塑胶跑道，衡阳塑胶跑道施工，衡阳塑胶跑道材料生产厂家，衡阳塑胶跑道生产厂家，衡阳塑胶跑道