

# 四川宜宾市2023西门子授权\*\*代理商西门子一级总分销商

产品名称	四川宜宾市2023西门子授权**代理商西门子一级总分销商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

如果在测量传感器和机壳接地之间存在极少或不存在电位差，则使用非隔离模拟通道也可使用 SFC 在 S7 PLC 的活动用户程序中编辑动态参数接线 将 24 VDC 风扇部件连接到 24 VDC 电源的方式与 120/230 VAC 风扇部件的连接方式相同可以将更多的 EU 集中连接到在分布式组态中连接的 EU 上可以使用测量方法和测量范围的组合，而无需在 STEP 7 中组态 SM 431；AI 16 x 13 位通道的不同电路设置 在使用量程卡的每种情况下，都要设置两个通道常规规范 1.1 标准、证书和认证 S7-400 自动化系统模块数据 16 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 警告 Installation Instructions according cULus WARNING – Explosion Hazard - Do not disconnect while circuit is live unless area is known to be non-hazardous. WARNING – Explosion Hazard - Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2 or Class I, Zone 2 This e is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C or D; Class I, Zone 2, Group IIC, or non-hazardous locations only. CPU 电池电源在危险区域使用的 CuULu 要求 CPU 备用电池的电源供给必须通过防火插头进行连接测量值平滑 通常适用于模拟值平滑的信息在各章节中有介绍第 4.1 节 (页 91)和从第 4.7 节 (页 106)开始的有关模块的特殊章节说明 与先前模块 (6ES7422-1BH10-0AA0) 不同的是，不能再通过断开单个 L+电源的连接来 切断所有输出