

唐音 智慧语言赋能实训室建设提升灯光组合方案

产品名称	唐音 智慧语言赋能实训室建设提升灯光组合方案
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	267.00/台
规格参数	产地:中山 可以:自由组合光效 有:红色/黑色灯壳可选
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

额定功率不小于 100W

色温：5600K ± 150K

显色指数 Ra 95

控制模式：DMX512 与手动调节，灯珠寿命 > 3 万小时

内置柔光版，无明显灯珠裸露，不刺眼睛

无风机无噪音

具有控制信号丢失状态保护功能，信号中断时维持原有灯具亮度

同功能灯具之间信号和电源都可以相互串联,灯具面板和尾线插头电源为 AC100-240V 50/60Hz , 可

与纽曲克 NAC3MPB-1 型号工业航空插头 (含公母) 对接

灯具重量小于等于 20kg , 灯体长度小于 60cm , 灯具自带便携提手 , 保险绳挂接口等装置

灯具需配备用于显示状态或调整相关参数的显示屏

采用外置电源模式

电源及驱动板可整体方便更换,灯具外壳主体采用航空型材外漏式散热方式 ,

散热翅片为波纹状

灯具具有温控功能 , 温度过高灯具会自动降低亮度 , 温度正常时自动恢复正常亮

额定功率 150W

色温 : $5600\text{K} \pm 150\text{K}$

照度 : 距离 4 米时的平均照度大于 1000Lux

显色指数 Ra 95

控制模式：DMX512 与手动调节，灯珠寿命 > 3 万小时

灯体质量小于 15kg，灯体长度小于 50cm，无风机无噪音

具有控制信号丢失状态保护功能，不黑灯

持功能灯具之间信号口和电源口都可以相互连接；电源线插头。所有接插件采用后置形式

灯具需配备用于显示状态或调整相关参数的显示屏；

配有螺纹透镜及挡光叶；含灯钩、保险链；

灯具主体采用铝合金壳体，前后连接面板采用一体式阻燃 ABS 材料

灯具具有温控功能，温度过高灯具会自动降低亮度，温度正常时自动恢复正常亮度