

黄铜丝口电磁阀

产品名称	黄铜丝口电磁阀
公司名称	上海好施阀门厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定区工业园区北区958弄
联系电话	021-51877967

产品详情

黄铜丝口电磁阀

2L黄铜丝口电磁阀

中国黄铜丝口电磁阀-国产2L黄铜丝口电磁阀-国产黄铜丝口电磁阀-上海好施阀门厂

打造长寿阀门是好施重要而且不会改变的经营理念	
	黄铜丝口电磁阀
	型号：2L
	口径：DN20-65
	压力：1.6-6.4Mpa
	材质：铸钢、不锈钢、合金钢等
	上海好施阀门厂
	电 话：021-51877967
	手 机：15221969388

传 真：021-31001026

邮 箱：haoshifamen@126.com

网 址：<http://www.51shfm.com>

地 址：上海嘉定区工业园区北区958弄

上海好施阀门厂成立于1982年，位于上海嘉定区工业园区北区958弄，于2005年改制为上海好施阀门有限公司。是国家一级生产企业单位，有近30年的生产、销售和自主研发经验，是全球金阀奖唯一的持有者及世界阀门协会的董事及终身会员。好施是全国生产阀门品种、规格最多的阀门厂家之一，产品广泛应用于工业、商业、石油化工、航海运输、流体控制、家庭住宅、和环境保护、高温高压等领域。

型号规格说明

电磁阀技术参数

型号	2W160-10	2W160-15	2W200-20	2W250-25	2W350-35	2W400-40	2W500-50
符号							
使用液体	空气、水、油、瓦斯						
动作方式	直动式						
形式	常闭式						
流量孔径m m	1.6		20	25	35	40	50
CV值	4.8		7.6	12	24	29	48
接管口径	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
使用流体黏 滞度	20CST以下						
使用压力**k g/cm2	水0.5 空气0~7 油0~7						

最大耐压力 kg/cm ²	10
工作温度	-5~80
使用电压范围	± 10%
本体材质	黄铜
油封材质	NBR , EPDM或VITON

电磁阀技术参数

型号	2L170-10	2L170-15	2L170-20	2L200-25	2L300-35	2L300-40	
符号							
使用液体	蒸汽、水、空气						
动作方式	引导式（先导式）						
形式	常闭式						
流量孔径m m	17			25	30		50
CV值	4.8			12	20		
接管口径	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2
使用流体黏 滞度	20CST以下						
使用压力**k g/cm ²	蒸汽、热空气、油0.5~15				蒸汽、热空气、油1~15		
最大耐压力 kg/cm ²	20						
工作温度	-5~180						
使用电压范围	± 10%						
本体材质	黄铜						

油封材质

EPDM、聚四氟乙烯

中国黄铜丝口电磁阀-国产2L黄铜丝口电磁阀-国产黄铜丝口电磁阀-上海好施阀门厂

球阀	疏水阀	呼吸阀	平衡阀	液压阀门	保温阀门	安全阀	放料阀
闸阀	调节阀	过滤器	角座阀	陶瓷阀门	美标阀门	减压阀	隔膜阀
蝶阀	止回阀	针型阀	排气阀	低温阀门	日标阀门	旋塞阀	排污阀
截止阀	电磁阀	阻火器	排泥阀	船用阀门	德标阀门	柱塞阀	铜阀门
锻钢阀门	电站阀门	波纹管阀门	水利控制阀	各种气体专用阀门		消防专用阀门	
进口阀门中国代理： 上海好施阀门厂			日本KITZ	德国艾瑞ARI		日本阀天VENN	
德国杨森YS阀门中国总代理			日本TLV	日本宫胁MIYAWAKI			
美国霍利菲尔TON阀门中国总代理			台湾317	日本耀希达凯YOSHITAKE			

上海好施阀门厂成立于1982年，位于上海嘉定区工业园区北区958弄，于2005年改制为上海好施阀门有限公司。是国家一级生产企业单位，有近30年的生产、销售和自主研发经验，是全球金阀奖唯一的持有者及世界阀门协会的董事及终身会员。好施是全国生产阀门品种、规格最多的阀门厂家之一，产品广泛应用于工业、商业、石油化工、流体控制、家庭住宅、和环境保护等领域。

上海好施阀门厂

电 话：021-51877967

021-31003126

传 真：021-34670163

邮箱：haoshifamen@126.com 网址：<http://www.51shfm.com> 地址：上海嘉定区工业园区北区958弄