

国内做空气缓冲罐的厂家，国内做空气储罐的厂家，国内做空气缓存罐的厂家

产品名称	国内做空气缓冲罐的厂家，国内做空气储罐的厂家，国内做空气缓存罐的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做空气缓冲罐的厂家，国内做空气储罐的厂家，国内做空气缓存罐的厂家穿越铁路、高速公路和一级公路的管道应敷设在套管或涵洞内。当采用定向钻穿越时，应进行技术论证，在保证铁路和公路安全运行的前提下，可不加套管。 3

当穿越电车轨道或城镇主要干道时，管道宜敷设在套管或管沟内，且管沟内应填满中性砂。 4

当穿越二级及以下公路时，国内做空气缓冲罐的厂家，国内做空气储罐的厂家，国内做空气缓存罐的厂家管道可采用明挖埋设。4.3.5 套管的敷设应符合下列规定： 1

宜采用钢管或钢筋混凝土管。

2 套管内径应大于液态液化石油气管道外径100mm。 3 套管两端与液态液化石油气管道的间隙应采用柔性的防腐、防水、国内做空气缓冲罐的厂家，国内做空气储罐的厂家，国内做空气缓存罐的厂家绝缘材料密封。套管或管沟一端应装设检漏管，检漏管应引出地面，且管口距地面高度不应小于2.5m。当套管内充满细土、细砂时，可不设检漏管及两端的严密封堵。 4

套管端部距铁路线路路堤坡角的距离不应小于2.0m；距高速公路、公路边缘不应小于1.0m。4.3.6 埋地液态液化石油气管道的法兰、阀门与污水、雨水、国内做空气缓冲罐的厂家，国内做空气储罐的厂家，国内做空气缓存罐的厂家电缆等井室的净距不应小于5.0m。4.3.7 液化石油气管道与重力流管道、沟、涵、暗渠等交叉时，交叉处应加套管，或采取其他有效的防护措施。4.3.8 埋地液态液化石油气管道与建筑或相邻管道等之间的水平净距不应小于表4.3.8-1的规定；国内做空气缓冲罐的厂家，国内做空气储罐的厂家，国内做空气缓存罐的厂家埋地管道与相邻管道或道路之间的垂直净距不应小于表4.3.8-2的规定。