

黄铜电磁阀

产品名称	黄铜电磁阀
公司名称	上海好施阀门厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定区工业园区北区958弄
联系电话	021-51877967

产品详情

黄铜电磁阀

##*国产黄铜电磁阀】*#

@*国产2L、2W黄铜电磁阀】*@

中国黄铜电磁阀-国产2L、2W黄铜电磁阀-国产黄铜电磁阀-上海好施阀门厂

打造长寿阀门是好施重要而且不会改变的经营理念

[黄铜电磁阀](#)

型号：2L、2W

口径：DN10-50

压力：1.6-6.4Mpa

材质：铸钢、不锈钢、合金钢等

上海好施阀门厂

电 话：021-51877967

手 机：15221969388

传 真：021-31001026

邮 箱：haoshifamen@126.com

网 址：<http://www.51shfm.com>

地 址：上海嘉定区工业园区北区958弄

上海好施阀门厂成立于1982年，位于上海嘉定区工业园区北区958弄，于2005年改制为上海好施阀门有限公司。是国家一级生产企业单位，有近30年的生产、销售和自主研发经验，是全球金阀奖唯一的持有者及世界阀门协会的董事及终身会员。好施是全国生产阀门品种、规格最多的阀门厂家之一，产品广泛应用于工业、商业、石油化工、航海运输、流体控制、家庭住宅、和环境保护、高温高压等领域。

型号规格说明

电磁阀技术参数

型号	2W160-10	2W160-15	2W200-20	2W250-25	2W350-35	2W400-40	2W500-50
符号							
使用液体	空气、水、油、瓦斯						
动作方式	直动式						
形式	常闭式						
流量孔径m m	1.6		20	25	35	40	50
CV值	4.8		7.6	12	24	29	48
接管口径	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

使用流体黏滞度	20CST以下
使用压力**kg/cm ²	水0.5 空气0~7 油0~7
最大耐压力kg/cm ²	10
工作温度	-5~80
使用电压范围	± 10%
本体材质	黄铜
油封材质	NBR , EPDM或VITON

电磁阀技术参数

型号	2L170-10	2L170-15	2L170-20	2L200-25	2L300-35	2L300-40	
符号							
使用液体	蒸汽、水、空气						
动作方式	引导式（先导式）						
形式	常闭式						
流量孔径mm	17			25	30		50
CV值	4.8			12	20		
接管口径	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2
使用流体黏滞度	20CST以下						
使用压力**kg/cm ²	蒸汽、热空气、油0.5~15				蒸汽、热空气、油1~15		
最大耐压力kg/cm ²	20						
工作温度	-5~180						

