

# 3M聚四氟乙烯Dyneon PTFE TF5050 Z TF2073 Z TF2072 Z TF2053 Z

产品名称	3M聚四氟乙烯Dyneon PTFE TF5050 Z TF2073 Z TF2072 Z TF2053 Z
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	种类:PTFE 性能1:低摩擦系数 性能2:耐热性
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

## 产品详情

3M Dyneon PTFE TF 2053 Z

聚四氟乙烯

[3M Advanced Materials Division](#)

产品说明:

Dyneon TF 2053 Z PTFE is an ideal grade for extrusion of tubing and cables requiring only moderately high reduction ratio. Product Features:

Processable by standard paste extrusion methods

Good overall balance of mechanical properties and processability

Emulsion Polymerization PTFE

Meets ASTM D4895-04 Type 1, Grade 1, Class C classification

属性

[加工方式](#)

[资料](#)

视觉搜索

曲线数据

购买地点

单位: SI

总览

材料状态 已商用：当前有效

资料 1 [Technical Datasheet \(English\)](#)

搜索 UL 黄卡 [3M Advanced Materials Division](#)

供货地区 北美洲欧洲

特性 良好的加工性能

用途 管件

形式 粉状

加工方法 挤出

物理性能	额定值	单位制
密度 / 比重	2.16	g/cm
表观密度	0.50	g/cm
平均颗粒尺寸	520	m
薄膜	额定值	单位制
拉伸应力 (断裂)	32.0	MPa
伸长率 (断裂)	390	%
补充信息	额定值	单位制
Extrusion Pressure	65.0	MPa
Reduction Ratio	20:1 to 1200:1	