

## PBT 日本东丽1164G-30 T2 V0标准GF30%

产品名称	PBT 日本东丽1164G-30 T2 V0标准GF30%
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽PBT 型号:1164G-30 T2 性能:V0标准GF30%
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供货PBT 日本东丽1164G-30 T2 V0规范GF30%

供货PBT 日本东丽1164G-30 T2 V0规范GF30%

供货PBT日本宝理7400W

供货PBT日本宝理750LD

供货PBT日本宝理CN7015NN

供货PBT日本宝理CN7030NN

供货PBT日本宝理CN5330 BK

供货PBT日本宝理CN7000

供货PBT日本宝理CN7010B

供货PBT日本宝理CN7030BB-BK

供货PBT日本宝理CN7030LN

供货PBT日本宝理CN7740XB

供货PBT日本宝理CRN7000NC供应PBT日本宝理RN7020BB

PBT应用领域：

家庭用器材：食品工业刀头、吸尘器元器件、电扇、秀发烘干机外壳、现磨咖啡容器等。

电气元器件：电源开关、电机壳、保险丝盒、电子计算机键盘键位等。

汽车产业：热管散热器格窗、车体嵌板、车轱辘盖、铝门窗构件等。

### PBT化学物理特点

PBT是很坚毅工程项目热塑性材料之一，这是半结晶材料，有很好的耐化学性、冲击韧性、绝缘特征和耐热性。

各种材料在较广的环境条件下也有很好的可靠性。

PBT吸潮特点比较弱。非加强型PBT的张力强度为50MPa，夹层玻璃添加物型PBT张力强度为170MPa。夹层玻璃添加物太多可能导致原材料变脆。

PBT的；成果很快速，这会导致因制冷不匀而引起弯曲。