

河北便宜的双组份聚硫密封胶厂家—衡水建通橡胶有限公司

产品名称	河北便宜的双组份聚硫密封胶厂家—衡水建通橡胶有限公司
公司名称	衡水建通橡胶有限公司
价格	13000.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市和平西路经济开发区1986号
联系电话	86-03188517856 15731807628

产品详情

河北最便宜的双组份聚硫密封胶厂家—衡水建通橡胶有限公司 施工方法：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。2、填充背衬材料：按设计要求免费发布信息网，向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。（我公司备有底涂液，精力剂购货时需事先说明）4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。双组份用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。高级道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。产品特点：具优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较大，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。使用说明注意事项：一、建筑物必须保持干燥、干净、无油污。二、在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。三、把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。A:B=100:8-12,用前应先做小试。四、把搅拌好用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。五、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。）六、配制好的聚硫胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。公司网站：www.hsjiantong.com