

面包车SDS/MSDS检测要求

产品名称	面包车SDS/MSDS检测要求
公司名称	环测威检测机构
价格	1000.00/份
规格参数	检测范围:新能源汽车 检测标准:根据产品实际情况而定 检测服务:MSDS报告
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707283 18879967441

产品详情

面包车SDS/MSDS检测要求，MSDS认证和SDS认证的区别：欧盟及标准化组织（ISO）均采用SDS术语，然而在美国，加拿大，澳洲以及亚洲的许多国家，SDS（Safety Data Sheet）也可以作为MSDS（Material Safety Data Sheet）使用，两个技术文件的作用基本一致。我国在2008年前的标准G16483-2000中称为CSDS，2008年重新修订的标准G16483-2008《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》中，与标准化组织进行了统一，缩写为SDS。SDS与MSDS两种缩写供应链上所起的作用完全一致，仅在内容上有一些细微的差别。

MSDS是什么？MSDS（Material Safety Data Sheet）即化学品安全说明书，亦可译为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书。是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性（如PH值，闪点，易燃度，反应活性等）以及对使用者的健康（如致癌，致畸等）可能产生的危害的一份文件。在欧洲***，MSDS也被称为安全技术/数据说明书 SDS（Safety Data sheet）。标准化组织（ISO）11014采用SDS术语，然而美国、加拿大，澳洲以及亚洲许多***则采用MSDS术语。

面包车SDS/MSDS检测要求，TDS和MSDS的不同点：

- 1.TDS和MSDS报告中的物理和化学性质较为相似，但往往要求比MSDS报告中的参数更为详细和。
- 2.TDS不仅要列明产品的物理和化学性质，更要体现出产品的质量性能参数，或根据客人的要求列明品相关检测的结果，检测不包括材料的性能检测或限用物质的含量检测。

新能源汽车电池：电性能测试、寿命测试、环境可靠性测试、安全性测试和电池热电化学性能耦合测试。具体检测项目：外观极性、外形尺寸及质量、20 放电容量（单体/模块）、-20 放电容量、55 放电容量、20 倍率放电容量、荷电保持与恢复能力、跌落、加热、针刺、挤压、循环寿命、储存、简单模拟工况、耐振动、过放电、过充电、短路、永久充电寿命、组合一致性、防爆能力、不均衡充电测试、水损耗、大电流放电、快速充电能力试验、限压阀。

传递方式：REACH法规第31条（8）款明确规定安全数据表（SDS）应该以书面或电子的形式免费提供。在REACH法规下供应商可以自由选择SDS传递方式，纸质或是电子皆可。如果SDS的接受者有具体方式的要求，也应该在充分协商上选定传递方式。REACH法规并未制定哪些电子形式是可以被接受的，将SDS作为附件粘贴邮件发送的操作是同等有效可以被认可的。

深圳市环测威检测技术有限公司可向客户提供包括检测申请、标准咨询、测试服务、技术支持、整改对策等服务，也可根据客户的需求量身定做我们的服务。