

# 快速工业卷门 快速工业卷门厂家 万盛快速工业卷门

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 快速工业卷门 快速工业卷门厂家<br>万盛快速工业卷门 |
| 公司名称 | 广州市万盛门业有限公司                 |
| 价格   | 18000.00/普通                 |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 广州广州市开发区东区云埔工业区沧联工业园B栋      |
| 联系电话 | 86-02062243188 13660108455  |

## 产品详情

万盛门业KJM-1000型快速工业卷门 产品用途：万盛门业KJM-1000型快速工业卷门专门为空间狭小的物流通道设计，内置型马达不占用安装空间，满足特殊场地需要。门帘由较轻的织物及铝制抗风肋条组成，提升速度快、安全可靠，出入方便,防虫,防尘。适用环境：此类快速工业卷门适用环境：>通道门 >轻工业、食品业、电子、医药、仓储、包装、印刷、化工业。>高频率开关环境。技术参数：  
万盛门业KJM-1000型快速工业卷门技术参数：外观：高强度氧化铝合金门框120×130mm，银白色，符合6063-T6标准，冷扎钢板静电喷涂门框140×150mm，冷扎板静电喷涂门罩。  
动力性能：德国SEW刹车制动马达，功率0.75-1.5KW,电源220V/380V，制动电压220V。  
控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。控制电压：安全低压 24VDC。  
开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭 0.6-1.2m/秒(变频可调速)。  
门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色各种选择。拉伸强度: 5700/5100N/5cm，撕裂强度900/80N。防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。使用温度：-10 70 /超耐寒区域-40 。透明视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形或椭圆形。  
抗风材料：铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。抗风能力：9m/s ( 50Pa标准3×3)。  
密封性能：门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。  
安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱，停电手动摇杆。  
<http://www.wanshengmen.com>