

无锡机床拖链 周铁机床钢铝拖链 线缆拖链

产品名称	无锡机床拖链 周铁机床钢铝拖链 线缆拖链
公司名称	精誉数控机床附件制造厂
价格	238.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州盐山王信工业区
联系电话	0317-6227099 13784731391

产品详情

TL型钢铝拖链简介：特点：TL系列钢铝拖链的主体链板（优质钢板镀铬、镀锌、镀镍、镀彩、喷塑）、支撑板（齐拉铝合金）轴销（合金钢）等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产品扭曲变形，链板经过渗碳处理外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，钢性好不变形，安装方便、使用可靠、易拆装，尤其是本产品采用了高强度耐磨材料，合金钢为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形，不下垂！由于本产品外观精美，可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果，增强我国机床，机械设备在国际市场的竞争能力。1、拖链可适应最大移动速度40米/分2、拖链在最大移动速度时，噪音声压级不大于68分贝3、拖链安全使用寿命不小于100万次（往复）拖链的选用：一、支撑板内腔孔径 $D_1 d=0.1d$ (取整数)。其中 d =电线、电缆液、气软管的外径二、根据支撑板内腔最大孔径 D_{max} 来确定链板高度 hg 和拖链型号TLXX三、根据拖链功能要求来确定支撑板式拖链的弯曲半径（1）当拖链需承载较大的油管、气管、水管或电缆负荷时，应选用高强度支撑板I型（整块式）（2）当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或需经常拆装、维修等时，可选用支撑II型，属于分开式支撑板（3）安装管线的规格品种较多时，可选用支撑板III型（隔离片式）四、根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度 B_1 ，从而可得拖链宽度 B 五、拖链使用场合或受环境影响时，需要采用钢带防护支撑板时，请与本公司另行提出。六、拖链按照意大利技术生产七、当需要非标准的弯曲半径或结构与标准有异的拖链时，可与本公司另行协议制造八、当拖链超过允许的最大宽度 B_{max} 时，可采用由三条链板带平行组成的复合拖链来完成。九、由于各种型号的管线弯曲半径受限，在同一支撑板上放置数量繁多的管线，选择同一个弯曲半径，会有部分管线受到损伤，可选择装置不同的弯曲半径拖链，上下复合将线管进行分割，这样不但有效的保护了管线因摩擦而造成的损伤而且也保护了劳动安全。备注：如果拖链长度超出允许不用支撑轮时，建议在拖链下面增加支承辅助设施，如支架或拖槽，以免拖链下沉，并保证其具有最佳的移动稳定性能。订货示例：型号：TL65、95、125、180、225、250、275支撑板形式：I III III型支撑板宽度：内宽、外宽弯曲半径及拖链长度。欢迎海内外新老客户来厂洽谈业务，互惠互利，共同创造机床附件行业的美好未来！本公司竭诚欢迎新老客户光临！
电话0317-6227099 传真0317-6344456 13784731391