

EVA 美国埃克森美孚 UL 7740 热融级

产品名称	EVA 美国埃克森美孚 UL 7740 热融级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	埃克森美孚:热融级 UL 774:高流动 热稳定 美国:混合蜡 热熔胶 粘合剂
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

EVA美国埃克森美孚 UL 7740热融级是一款**的热熔胶粘合剂。它具有多种优异的性能特点，使其成为目前市场上受欢迎和经济有效的粘合剂之一。

首先，UL 7740具有埃克森美孚品牌的优势，这使得其在质量和性能方面都有保证。其次，UL 7740的高流动性使其在使用时更加灵活和易于操作。这款热熔胶不仅在高速生产中具有优异的性能表现，而且在温度变化剧烈的环境下也能保持稳定性。

UL 7740还采用了美国混合蜡技术，这使得其具有良好的粘合效果，能够黏合多种材料，如纸张、布料、木材、塑料等等。此外，UL 7740还有很高的强度和可靠性，可以承受多种重负和挑战，保证您的产品在使用中不会出现脱落或其他损坏情况。

总的来说，UL 7740是一款优异的热熔胶粘合剂，不仅性能卓越，而且价格非常实惠，只需25元/千克。如果您需要一款稳定可靠、高性能和经济实惠的粘合剂来满足您的需求，那么UL 7740是您的明智选择。

产品说明：

Escorene Ultra UL 7740是一种Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin产品。它在北美洲、拉丁美洲或亚太地区有供货。主要特性为:热稳定剂。

物理性能测试条件	测试方法	测试结果	单位
熔融流动指数	ASTMD1238	43	g/10min
机械性能测试条件	测试方法	测试结果	单位
断裂伸长率	ASTMD638	800	%

拉伸强度	23 ° C	ASTMD638	2.90	Mpa
弯曲模量	23 ° C	ASTMD790	18.8	Mpa
邵氏A15s		ASTMD2240	22	
邵氏A15s		ASTMD2240	77	