

# 卡套单向阀【液压阀门型号规格及工作原理】

产品名称	卡套单向阀【液压阀门型号规格及工作原理】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:31.5MPA 卡套单向阀:-20-80° 上海:矿物油、水、乙二醇、其他混合液体
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

### 节流阀产品概述:

为通用性、高纯度运用中操纵逆流给予种类普遍可调合固定不动启动压力节流阀。

可供使用的扭簧阀心节流阀的公称压力启动压力范围包括1/3至600 psi ( 0.03至41.4bar ) ，材料为316不锈钢板和紫铜，线接宽度为1/8至1英尺及其6至25mm。

节流阀限定倒流,正方向流动性阀心然后打开闸阀,倒流使阀心回座密封阀孔并关上闸阀。作用力协助闸阀，务必水准组装，阀帽螺帽在顶端。

### 节流阀性能参数

压力	较达到1000psi ( 68 bar ) 至 6000 psi (413 bar)
环境温度	750 至 400 ° F (245 至 204 ° C)
公称压力启动压力	
移动式	1/3 至 25 psi (0.02 至 1.7 bar)
可调	3 至 600 psi (0.21 至 41.4 bar)
阀体材料	316 不锈钢板，304不锈钢板
橡胶密封件	碳氟FKM、丁钠塑胶N、丁二烯pe、氯丁胶
流量系数	0.10 至 4.7
线接	
种类	气动快速接头、NPT、ISO、SAE/MS、VCRO型圈法兰接头、VCR面法兰接头
规格	1/8 至 1 英尺; 4 至 25 mm

产品种类：

