

高压球阀VH3V系列【液压阀门型号规格及工作原理】

产品名称	高压球阀VH3V系列【液压阀门型号规格及工作原理】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	威尔顿:31.5MPA VH3V:-20-80 ° 上海:矿物油、水、乙二醇、其他混合液体
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

高压球阀VH3V系列产品概述：

图形符号

型号说明

系列代号：VH3V系列 连接代号：M**、G**、**LR、**SR、PT**、NPT**
阀体材料：1-钢、2-不锈钢 球体材料：1-钢、2-黄铜、3-不锈钢 工作温度：1、-25 ~ +100
2、-30 ~ +170 其他密封：2-丁晴橡胶、4-氟橡胶
手柄形式：01-铝质直柄02-铝质曲柄03-铸铝直柄04-铸铝曲柄05-钢质直柄06-钢质曲柄09-不带手柄
设计序号：由生产商定 表面处理：空白-磷化、G-电镀黄锌

高压球阀VH3V系列外形尺寸：

尺寸表连接口略图

简略型号

PN

DN

LW

RA

d1

i

L

L1

B

L2

h1

h2

SW1

SW2

D

h3

L3

D1

C

VH3V-M16 × 1.5

500

06

06

11

M16 × 1.5

11

69

40

26

31.5

13.5

35

09

22

4.5

4.8

26

6

4

VH3V-M27 × 1.5

500

10

10

20

M27 × 1.5

12

76

42

32

31.5

16

40

09

27

5.3

5.8

31

8

4

VH3V-M36 × 2

400

20

20

30

M36 × 2

15

103

60

48

48.5

25

58

12

41

6.5

6

44

15

5.5

VH3V-M42 × 2

350

25

23

35

M42 × 2

18

116

65

57

50.5

28.5

65

12

50

8.5

7

53.5

22

5

尺寸表

连接口略图

简略型号

PN

DN

LW

RA

d1

i

L

L1

B

L2

h1

h2

SW1

SW2

D

h3

L3

D1

C

VH3V-G1/4

500

06

06

/

G1/4

14

69

40

26

31.5

13.5

35

09

22

4.5

4.8

26

6

4

VH3V-G3/8

500

10

10

/

G3/8

14

72

42

32

31.5

16

40

09

27

5.3

5.8

31

8

4

VH3V-G1/2

500

13

12

/

G1/2

16

83

48

35

38.5

18

45

09

30

6.5

6

35

12

3

VH3V-G3/4

400

20

20

/

G3/4

18

93

60

50

48.5

23

58

12

41

6.5

6

44

15

5.5

VH3V-G1

350

25

25

/

G1

21

115

65

57

50.5

27.5

65

12

46

8.5

7

53.5

22

5

尺寸表连接口略图

简略型号

PN

DN

LW

RA

d1

i

L

L1

B

L2

h1

h2

SW1

SW2

D

h3

L3

D1

C

VH3V-NPT1/4

500

06

06

/

NPT1/4

14

69

40

26

31.5

13.5

35

09

22

4.5

4.8

26

6

4

VH3V-NPT3/8

500

10

10

/

NPT3/8

14

72

42

32

31.5

16

40

09

27

5.3

5.8

31

8

4

VH3V-NPT1/2

500

13

12

/

NPT1/2

16

83

48

35

38.5

18

45

09

30

6.5

6

35

12

3

VH3V-NPT3/4

400

20

20

/

NPT3/4

18

95

60

50

48.5

23

58

12

41

6.5

6

44

15

5.5

VH3V-NPT1

350

25

25

/

NPT1

21

113

65

57

50.5

27.5

65

12

46

8.5

7

53.5

22

5

尺寸表连接口略图

简略型号

PN

DN

LW

RA

d1

i

L

L1

B

L2

h1

h2

SW1

SW2

D

h3

L3

D1

C

VH3V-08LR

500

06

06

08

M14 × 1.5

10

67

40

26

31.5

13.5

35

09

22

4.5

4.8

26

6

4

VH3V-12LR

500

10

10

12

M18 × 1.5

11

74

42

32

31.5

16

40

09

27

5.3

5.8

31

8

4

VH3V-15LR

500

13

12

15

M22 × 1.5

12

82

48

35

38.5

18

45

09

30

6.5

6

35

12

3

VH3V-18LR

500

13

12

18

M26 × 1.5

12

82

48

35

38.5

18

45

12

30

6.5

6

35

12

3

VH3V-22LR

400

20

19

22

M30 × 2

14

101

60

50

48.5

23

58

12

41

6.5

6

44

15

5.5

VH3V-28LR

350

25

24

28

M36 × 2

14

108

65

57

50.5

27.5

65

12

46

8.5

7

53.5

22

5

尺寸表连接口略图

简略型号

PN

DN

LW

RA

d1

i

L

L1

B

L2

h1

h2

SW1

SW2

D

h3

L3

D1

C

VH3V-10SR

500

06

06

10

M18 × 1.5

12

73

40

26

31.5

13.5

35

09

22

4.5

4.8

26

6

4

VH3V-14SR

500

10

10

14

M22 × 1.5

14

80

42

32

31.5

16

40

09

27

5.3

5.8

31

8

4

VH3V-16SR

500

13

12

16

M24 × 1.5

14

86

48

35

38.5

18

45

09

30

6.5

6

35

12

3

VH3V-20SR

500

13

12

20

M30 × 2

16

90

48

35

38.5

18

45

09

30

6.5

6

35

12

3

VH3V-25SR

400

20

20

25

M36 × 2

18

109

60

50

48.5

23

58

12

41

6.5

6

44

15

5.5

VH3V-30SR

350

25

25

30

M42 × 2

20

120

65

57

50.5

27.5

65

12

46

8.5

7

53.5

22

5

订货流程：