

直通高压球阀VH2V 【液压阀门型号规格及工作原理】

产品名称	直通高压球阀VH2V 【液压阀门型号规格及工作原理】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	威尔顿:31.5MPA VH2V:-20-80 ° 上海:矿物油、水、乙二醇、其他混合液体
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

的进出口业务！欢迎新老客户来电，来函，我们将竭诚为您提供满意的服务！直通高压球阀VH2V系列产品概述：图形符号

型号说明

系列代号：VH2V系列 连接代号：M**、G**、**LR、**SR、PT**、NPT**
 阀体材料：1-钢、2-不锈钢 球体材料：1-钢、2-黄铜、3-不锈钢 工作温度：1、-25 ~ +100
 2、-30 ~ +170 其他密封：2-丁晴橡胶、4-氟橡胶
 手柄形式：01-铝质直柄02-铝质曲柄03-铸铝直柄04-铸铝曲柄05-钢质直柄06-钢质曲柄09-不带手柄
 设计序号：由生产商定 表面处理：空白-磷化、G-电镀黄锌直通高压球阀VH2V系列外形尺寸：

尺寸表连接口略图:

筒略 型号	PN (bar)	DN	LW	RA	d1	i	L	L1	B	L2	h1	h2	SW1	SW2	D	h3
VH2V500-M16 ×1.5	06	06	11	M16	11	69	40	26	31.5	13.5	35	09	22	4.5	4.8	
VH2V500-M27 ×1.5	10	10	20	M27	12	76	42	32	31.5	16	40	09	27	5.3	5.8	
VH2V400	20	20	30	M36	15	103	60	48	48.5	25	58	12	41	6.5	6	

-M36					× 2											
× 2																
VH2V350	25	23	35	M42	18	116	65	57	50.5	28.5	65	12	50	8.5	7	
-M42				× 2												
× 2																

连接口略图:

简略 型号	PN (bar)	DN	LW	RA	d1	i	L	L1	B	L2	h1	h2	SW1	SW2	D	h3
VH2V500 -NPT 1/4		06	06	/	NPT1 /4	14	69	40	26	31.5	13.5	35	09	22	4.5	4.8
VH2V500 -NPT 3/8		10	10	/	NPT3 /8	14	72	42	32	31.5	16	40	09	27	5.3	5.8
VH2V500 -NPT 1/2		13	12	/	NPT1 /2	16	83	48	35	38.5	18	45	09	30	6.5	6
VH2V400 -NPT 3/4		20	20	/	NPT3 /4	18	95	60	50	48.5	23	58	12	41	6.5	6
VH2V350 -NPT 1		25	23	/	NPT1	21	113	65	57	50.5	27.5	65	12	46	8.5	7

连接口略图:

简略 型号	PN (bar)	DN	LW	RA	d1	i	L	L1	B	L2	h1	h2	SW1	SW2	D	h3
VH2V500 -10SR		06	06	10	M18 × 1.5	12	73	40	26	31.5	13.5	35	09	22	4.5	4.8
VH2V500 -14SR		10	10	14	M22 × 1.5	14	80	42	32	31.5	16	40	09	27	5.3	5.8
VH2V500 -16SR		13	12	16	M24 × 1.5	14	86	48	35	38.5	18	45	09	30	6.5	6
VH2V500 -20SR		13	12	20	M30 × 2	16	90	48	35	38.5	18	45	09	30	6.5	6
VH2V400 -25R		20	20	25	M36 × 2	18	109	60	50	48.5	23	58	12	41	6.5	6

