

高压球阀KHB-18LR 【液压阀门型号规格及工作原理】

产品名称	高压球阀KHB-18LR 【液压阀门型号规格及工作原理】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	威尔顿:31.5MPA KHB-18:-20-80 ° 上海:矿物油、水、乙二醇、其他混合液体
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

高压球阀KHB-18LR~KHB-35LR产品概述:

高压球阀依据国外资料研制而成，主要用于液压管路中控制油液的流通和截止。本型球阀具有流阻损失小、密封性能可靠、操作方便、外观精美等特点。可替代国外进口高压球阀。本型高压球阀主要有阀体、球体、阀杆、手柄和密封装置组成。阀体采用钢质锻件，表面镀铬，镀黄锌。

图形符号：KHB系列高压球阀型号说明：

高压球阀KHB-18LR~KHB-35LR外形尺寸：

系列代号：KHB（BKH）系列、KHM（MKH）系列 连接代号：M**、G**、**LR、**SR、PT**、NPT** 阀体材料：1-钢、2-不锈钢 球体材料：1-钢、2-黄铜、3-不锈钢
工作温度：1、-25~+100 2、-30~+170 其他密封：2-丁晴橡胶、4-氟橡胶
手柄形式：01-铝质直柄02-铝质曲柄03-铸铝直柄04-铸铝曲柄05-钢质直柄06-钢质曲柄09-不带手柄
设计序号：由生产商定 表面处理：空白-磷化、G-电镀黄锌KHB系列高压球阀尺寸表及连接口略图：

筒略型号	PN(bar)	DN	LW	RA	d1	i	L	L1	B	H
KHB-M16 × 1.5	500	06	06	11	M16 × 1.5	11	69	40	26	45
KHB-M22 × 1.5	500	08	08	16	M22 × 1.5	12	76	42	32	49

KHB-M27 × 1.5	500	10	10	20	M27 × 1.5	12	76	42	32	49
KHB-M30 × 1.5	400	16	15	24	M30 × 1.5	13	84	48	38	61
KHB-M36 × 2	315	20	20	30	M36 × 2	15	103	60	48	70
KHB-M42 × 2	315	25	23	35	M42 × 2	18	116	65	57	79
KHB-M52 × 2	315	32	32	40	M52 × 2	20	149	84	75	101
KHB-M60 × 2	315	40	38	45	M60 × 2	22	174	91	85	112