

## S型直通单向阀【液压阀门型号规格及工作原理】

产品名称	S型直通单向阀【液压阀门型号规格及工作原理】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:31.5MPA S型:-20-80° 上海:矿物油、水、乙二醇、其他混合液体
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

S型直通单向阀产品概述:

型号说明 系列代号：S型直通单向阀 公称通径：06、08、10、15、20、25、32 mm

结构形式：A=管式、B=板式

开启压力：0=不装弹簧、1=0.05Mpa、2=0.15Mpa、3=0.3Mpa、5=0.5Mpa 连接螺纹：1=英制、2=公制

技术参数 工作压力：31.5MPa 温度范围：-30 ~ +80 粘度范围：2.8 ~ 500平方毫米/s

工作介质：矿物油外形尺寸

通径	型号	较大流量	尺寸(mm)				
			L	E	S	T	M
06	S06A*/1	15	58	22	19	12	M14 × 1.5
	S06A*/2						G1/4
08	S08A*/1	30	58	28	24	12	M18 × 1.5
	S08A*/2						G3/8
10	S10A*/1	40	72	34.5	30	14	M22 × 1.5
	S10A*/2						G1/2
15	S15A*/1	120	85	41.5	36	16	M27 × 2
	S15A*/2						G3/4
20	S20A*/1	200	98	53	46	18	M33 × 2
	S20A*/2						G1
25	S25A*/1	300	120	69	60	20	M42 × 2
	S25A*/2						G 1 1/4
30	S30A*/1	400	132	75	65	22	M48 × 2
	S30A*/2						G 1 1/2