

儿童玩具国内执行标准及质检报告

产品名称	儿童玩具国内执行标准及质检报告
公司名称	广东杰信检验认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:玩具 检测内容:机械物理性能、燃烧性能、化学迁移元素 用途:质量控制,3C认证
公司地址	广州市天河区中山大道建工路19号2楼
联系电话	13760668881 13760668881

产品详情

我们总部玩具婴童用品检测研究所（以下检测玩具实验室）是国内最早从事玩具及婴童用品检测并最早获得认证的权威专业检验机构，拥有玩具检测重点实验室，是全国婴童用品标准化工作组（SAC/SWG 18）秘书处单位，全国玩具标准化技术委员会（SAC/TC253）副主任委员会单位，海关总署儿童用品安全风险评价验证实验室。我们玩具实验室积极投身于标准化建设工作当中，至今已分别担任ISO/TC18 1（玩具标准化技术委员会）WG6、WG8、WG1/TG9工作组召集人单位，以及ISO/TC310（婴童保育用品标准化技术委员会）国内技术对口单位，制定ISO标准7项，其中，牵头制定的ISO8124-6：2014《玩具安全第6部分：玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂》实现玩具领域主导制定标准零的突破。

实验室资质 合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室（No.：L2322）

国家认可监督管理委员会认定检验检测机构资质（CMA）

合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的能力验证和测量审核提供者（No.：PT0022）

美国CPSC资质认可实验室 产品合规检测：进出口产品检测、认证测试：儿童用品CCC认证测试；

海湾地区玩具GCC认证测试、原材料质量检测 定制服务 标准、法规及检测技术咨询、

实验室管理和检测能力提升辅导、技术培训及研讨、能力比对 标物研制、团体及企业标准定制、

标准物质售卖 我们的检测服务 有玩具检测需求，可以与我们联系。联系人：邹工 4.15Toys intended to bear the mass of a child. 乘骑类玩具

1.有组装说明书，使用说明，成人监护等信息，以及一些玩具特别要求的警告语。

2.强度测试（动态测试和静态测试）后不坍塌，无尖点利边暴露出来。3.稳定性测试。4.刹车测试。

5.带轮子玩具间隙不能在5-12mm间。摇摇马和自行车要求

6.自行车鞍座杆的插入深度标记，且至少为直径的2.5倍。

7.摇摇马类玩具底部弓形架子上必须有限制装置。4.15.5 玩具滑板车几个特别要求

A.手杆是否可折叠，折叠间隙和活动部件间隙的要求。杆和锁定的向下向上强度。

B.前轮（不少于120mm）和手柄尺寸（不少于40mm）。4.16 Heavy immobile toys 重型静止玩具

放置于地面但非乘骑玩具且自重大于4.5KG的玩具需要在5°斜台上进行稳定性测试。4.17 Projectiles

弹射玩具 4.17.1 General Requirements. 基本要求 1. 所有硬性弹射物的尖端半径不能小于2mm。2.

用作撞击面的弹性材料，在按拉力测试方法进行 测试时，不得脱落。3.螺旋桨的外围必须要有保护圈。

4. 带吸盘的弹射物，其长度应大于或等于57毫米。4.17.2 Projectile Toys without Stored

Energy非储能的弹射玩具 飞镖状弹射物的箭头必须磨钝或用弹性材料(例如橡胶)加以保护。其撞击面积至少为3cm²，端部不得使用金属材料(磁铁除外)。4.17.3 Projectile Toys with Stored Energy

储能的弹射玩具 1. 撞击面是软性的玩具动能要小于0.5J，并且动能大于

0.08J的时候单位动能要小于0.16J/cm²，同时还要提醒消费者注意：Warning! Do not aim at face and eyes. 2.

撞击面是刚性的玩具动能要小于0.08J.

3.如果能发送家庭常见物体的，还要提醒消费者仅使用厂商提供的玩具为发射物。4.17.4 Bows and

Arrows。注意点：如果撞击面是刚性的，则面积必须要大于3cm²。也要符合4.17.3的要求。4.18 Aquatic Toys 水上玩具 1.玩具上所有的进气口必须有一个永久性的塞子，塞子推进玩具内，最多不能突出玩具表面5mm，测试后不能脱落。2.必须提醒使用者注意使用水上玩具的潜在危险。4.19 Percussion Caps

Specifically Designed for Use in Toys 火药帽玩具 1.声压不能大于125分贝

2.使用中不能有火星等危险物飞溅出来 3.警告语。“Warning! Do not fire indoors or near eyes and ears. Do not

carry caps loose in a pocket.” “Do not fire indoors! Use only percussion caps recommended by the manufacturer.” 4.20 Acoustics 声响玩具 1.近耳玩具 2.摇铃和挤压玩具 3.手握玩具 4.桌面地面玩具

5.推拉玩具 6.火药帽 4.21 Toys containing a non-electrical heat source. 带热源的玩具 1.

按照温升测量方法进行测试时，在满负荷输入时，带热源的玩具不得起火。2.

玩具上供手触摸的手柄、按钮及类似部件的温升不得超过：---

金属部件 25K ---玻璃，陶瓷部件 30K

---塑料，木制部件 35K 3.玩具上其他可触及部件的温升不得超过下列数值：---

金属部件 45K

---玻璃，陶瓷部件 50K ---其他材料部件 55K 4.22 Small balls 小球

给3岁以上儿童使用的玩具中如果含有小球包装上需要有小球警告语。4.23 Magnet 磁铁

以下几种磁铁可以使用：1.电子元器件上的功能性磁铁。2.磁铁在滥用前后非小部件。

3.磁通指数小于50kGmm.

4.供8岁以上的儿童使用的实验性的磁性玩具，但是这类玩具必须附警告语提醒消费者。增加了6种增塑剂的要求。增加了对DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等6种增塑剂的要求，该6种塑化剂限量值不得超过表1规定的限量要求。该限量值与欧盟的现行规定等同。(表1限定增塑剂类别和限量要求)范围

限定增塑剂类别及对应_CAS_邻苯二甲酸二丁酯(DBP)_所有产品包括可放入口中的产品 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)_邻_苯_二_甲_酸二_(2-)_己_酯(DEHP)_邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)_邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)_可放入口中的产品 邻苯二甲酸二异癸酯_(DIDP)_CAS68515-49-1_注：对于单一样品的单一材料的取样量不足_10mg_时予以豁免。