

景德镇日标H型钢SM490A平均碳含量

产品名称	景德镇日标H型钢SM490A平均碳含量
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6530.00/吨
规格参数	用途:船用、海工、海洋工程 执行标准:JIS-G3192 品牌:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

景德镇日标H型钢SM490A平均碳含量

日标型钢SM490/SS400：

为解决小流量耗电问题，可增配1台直径6~12的囊式气压罐，一般气压罐可直接安装在泵房。根据气压罐的调节容量合理设置小流量频率 f_L 。变频器控制核心仍为PLC和多功能PID调节仪，当系统用水量变小，运行频率降至小流量频率 f_L 时，系统进入小流量变频稳压状态，同时PLC自动计算潜水泵启动次数，若小时启动次数 $D \leq 12$ 次，系统则回到潜水泵变频恒压供水状态。系统的程序见图3。生活消防合用变频供水设备对多层建筑，《建筑设计防火规范》GBJ16-87第8.1.2条规定“消防给水宜与生产、生活给水管道合用”。

日标H型钢规格表：

日标H型钢型号100*100 规格100*100*6*8

日标H型钢型号125*125 规格125*125*6.5*9

日标H型钢型号150*75 规格150*75*5*7

日标H型钢型号150*100 规格100*6*9*8

日标H型钢型号150*150 规格150*150*7*10

日标H型钢型号200*100 规格198*99*4.5*7

日标H型钢型号200*150 规格194*150*6*9

日标H型钢型号200*200 规格200*200*8*12

日标H型钢型号250*125 规格248*124*5*8

日标H型钢型号250*175 规格244*175*7*11

日标H型钢型号250*250 规格250*250*9*14

日标H型钢型号300*150 规格300*150*6.5*9

日标H型钢型号300*300 规格300*300*10*15

日标H型钢型号350*175 规格350*175*7*11

日标H型钢型号350*250 规格350*350*12*19

日标H型钢型号400*200 规格400*200*8

日标H型钢型号400*400 规格400*400*13*21

日标H型钢型号450*200 规格450*200*9*14

日标H型钢型号450*300 规格440*300*11*19

日标H型钢型号500*200 规格500*200*10*16

日标H型钢型号500*300 规格488*300*11*18

日标H型钢型号600*300 规格600*200*11*17

日标H型钢型号600*300 规格594*302*14*23

日标海工钢：

不锈钢弯头因其具有很好的耐腐蚀性能而被广泛的用于石油化工、仪器仪表、食品等行业。对于专业管件生产厂家来说，不锈钢弯头作为一种高附加值的产品，其质量的好坏，产量的高低直接影响着企业的效益。而目前国内的各个管件生产厂在加工不锈钢弯头时均采用的是径向冷压生产工艺，采用这种工艺主要是考虑到不锈钢管件的伸长率较高，同时具有热脆性的特点。但在实际生产过程中我们发现存在着一些弊端：弯头成形效果不好，管件易产生凹陷，增加修复量，加大了修复费用。

