

日标H型钢SS400精品钢

产品名称	日标H型钢SS400精品钢
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6530.00/吨
规格参数	用途:船用、海工、海洋工程 执行标准:JIS-G3192 品牌:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

日标H型钢SS400精品钢

日标型钢SM490/SS400：

一般经过电解或催化转化的都含有一定量的杂质气体，如H₂O，O₂，CO及CH₄等，有时总量可达0.5%左右。使用前能对其进行干燥及纯化处理，使其含氧量及露点降低，但是因的价格较高，除非有特殊理由，一般情况下很少使用纯氢作烧结气氛。氮气是一种安全而廉价的惰性气体，但因纯氮气在烧结温度下不具备还原性，所以在传统粉末冶金钢的生产中很少用纯氮气作烧结气氛。近年来随着氮气纯化成本的降低及烧结炉密闭性的提高，氮气亦开始被用作烧结气氛烧结含碳钢。

日标H型钢规格表：

日标H型钢型号100*100 规格100*100*6*8

日标H型钢型号125*125 规格125*125*6.5*9

日标H型钢型号150*75 规格150*75*5*7

日标H型钢型号150*100 规格100*6*9*8

日标H型钢型号150*150 规格150*150*7*10

日标H型钢型号200*100 规格198*99*4.5*7

日标H型钢型号200*150 规格194*150*6*9

日标H型钢型号200*200 规格200*200*8*12

日标H型钢型号250*125 规格248*124*5*8

日标H型钢型号250*175 规格244*175*7*11

日标H型钢型号250*250 规格250*250*9*14

日标H型钢型号300*150 规格300*150*6.5*9

日标H型钢型号300*300 规格300*300*10*15

日标H型钢型号350*175 规格350*175*7*11

日标H型钢型号350*250 规格350*350*12*19

日标H型钢型号400*200 规格400*200*8

日标H型钢型号400*400 规格400*400*13*21

日标H型钢型号450*200 规格450*200*9*14

日标H型钢型号450*300 规格440*300*11*19

日标H型钢型号500*200 规格500*200*10*16

日标H型钢型号500*300 规格488*300*11*18

日标H型钢型号600*300 规格600*200*11*17

日标H型钢型号600*300 规格594*302*14*23

日标海工钢：

中厚板的冷态可成形性与材料的屈服强度和伸长率有直接关系。屈服强度值愈低，产生永久变形所需的应力愈小；伸长率值愈高，高的延展性可以允许承受大的变形量而不致断裂。对用于建筑结构、桥梁及机械结构件的钢板，为防止构件断裂，要求钢板材料具有特点的抗拉强度，而为防止构件变形，又要求钢板材料具有一定的屈服强度，因此对这类用途的钢材都要求规定抗拉强度、屈服强度的值或范围值。对用于承受冲击负荷变形，船舶、桥梁、石油、天然气管线用钢板，为防止其使用中发生脆性断裂，又要求其具有一定足够高的冲击韧性-冲击功值。

