

# 南京日标H型钢SM490YB码头用钢

产品名称	南京日标H型钢SM490YB码头用钢
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5900.00/吨
规格参数	用途:船用、海工、海洋工程 执行标准:JIS-G3192 品牌:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

南京日标H型钢SM490YB码头用钢

日标型钢SM490/SS400：

不锈钢所具有的多种表面加工拓宽了它的运用范畴--不同的表面加工使不锈钢表面各异，使其在运用中各具独到之处。在建筑运用范畴，不锈钢的表面加工之所以重要是有许多原因的。腐蚀环境要求润滑的表面是因为表面润滑不简积垢。尘垢的堆积会使不锈钢生锈乃至构成腐蚀。在宽阔的大厅中，不锈钢是电梯装修板最常用的材料，表面的手印虽然能够擦掉，但影响漂亮，所以选用适宜的表面避免留下手印。卫生条件对许多职业是很重要的，，食物加工、餐饮、酿制和化工等，在这些运用范畴，表面有必要便于每天清洗，而且常常要用化学清洗剂。

日标H型钢规格表：

日标H型钢型号100\*100 规格100\*100\*6\*8

日标H型钢型号125\*125 规格125\*125\*6.5\*9

日标H型钢型号150\*75 规格150\*75\*5\*7

日标H型钢型号150\*100 规格100\*6\*9\*8

日标H型钢型号150\*150 规格150\*150\*7\*10

日标H型钢型号200\*100 规格198\*99\*4.5\*7

日标H型钢型号200\*150 规格194\*150\*6\*9

日标H型钢型号200\*200 规格200\*200\*8\*12

日标H型钢型号250\*125 规格248\*124\*5\*8

日标H型钢型号250\*175 规格244\*175\*7\*11

日标H型钢型号250\*250 规格250\*250\*9\*14

日标H型钢型号300\*150 规格300\*150\*6.5\*9

日标H型钢型号300\*300 规格300\*300\*10\*15

日标H型钢型号350\*175 规格350\*175\*7\*11

日标H型钢型号350\*250 规格350\*350\*12\*19

日标H型钢型号400\*200 规格400\*200\*8

日标H型钢型号400\*400 规格400\*400\*13\*21

日标H型钢型号450\*200 规格450\*200\*9\*14

日标H型钢型号450\*300 规格440\*300\*11\*19

日标H型钢型号500\*200 规格500\*200\*10\*16

日标H型钢型号500\*300 规格488\*300\*11\*18

日标H型钢型号600\*300 规格600\*200\*11\*17

日标H型钢型号600\*300 规格594\*302\*14\*23

日标海工钢：

53Cr21Mn9Ni4N（简称21-4N）是目前世界各国用来制造发动机气门的主要钢种，它是以奥氏体为基体，以碳、氮化合物作为沉淀硬化相弥散分布，以获得足够的高温强度、韧性、硬度、耐磨性以及冷热交变条件下组织的稳定性、抗氧化性和耐氧化铅的腐蚀性。某公司采用新三步法（合金液+低磷钢水AOD吹炼）冶炼21-4N钢。入AOD炉的钢水温度为1460~1500。

