

## 200 硅胶热缩管

产品名称	200 硅胶热缩管
公司名称	中山市翰森电子材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇九洲基祥丰南街十八村33号
联系电话	0760-86973991 13590922841

### 产品详情

**200 硅胶热缩管 产品简介：**主要用于电子元件等的绝缘、保护、包覆等的一种新型热缩产品。加热后套管内径迅速收缩至一半，将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内，而不受外界环境的影响。  
**性能特点：**不仅具有一般硅胶管本身优良的性能，耐高温、耐高压、柔软且富有弹性，还兼具有热收缩性能，良好的耐刺扎损伤机械性能。与普通热缩套管最大的优点是耐温等级高，可高达200。  
**关键指标：**收缩比率：2：1 收缩温度：100 工作温度：-55 ~ 200 耐压等级：1000V  
**安全认证：**VW-1 环保标准：符合 RoHS 标准颜色：红色 **技术指标：**

测试项目	测试方法	性能指标
工作温度	IEC216	-55 ~ 200
拉伸强度	ASTM D 2671	6.5 MPa
断裂伸长率	ASTM D 2671	350 %
硬度	ASTM2671	60 ± 5 Mpa
撕裂强度	ASTM2671	30 KN/m
比重	25	1.1
收缩率	UL224	50 %

产品规格: ( mm )

标称尺寸	收缩前尺寸	收缩后尺寸		标准长度（米/盘）
	内径 min	内径 max	壁厚 min	
1.5	1.5	0.90	0.60	50
2.0	2.0	1.20	0.80	50
3.0	3.0	1.80	0.80	50
4.0	4.0	2.50	1.00	50
5.0	5.0	3.00	1.00	50
6.0	6.0	3.60	1.00	50
8.0	8.0	5.00	1.00	50
10.0	10.0	6.00	1.50	50
12.0	12.0	7.20	1.50	50
15.0	15.0	9.00	1.50	50
17.0	17.0	10.5	1.50	50
20.0	20.0	12.5	1.50	50
25.0	25.0	15.0	2.00	50
30.0	30.0	18.5	2.00	50
40.0	40.0	24.0	2.00	50

可按要求定制特殊尺寸及包装。