

OPVC-JZ/OZ聚氯乙烯控制电缆

产品名称	OPVC-JZ/OZ聚氯乙烯控制电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

产品详情

应用

OPVC-OZ/JZ耐油柔性控制电缆适用于干燥或潮湿环境下室内电气安装，特别用于工业使用环境中耐油场合无应力缓释或强制引导的自由非连续往复运动下的安装及固定敷设，广泛应用于工业机械，成套设备安装工程，电站，暖气和空调安装，办公自动化，冷冻设备等领域。

结构

导体：细裸铜丝绞合导体，IEC 60228五类

绝缘：特种PVC绝缘料

芯线标识：采用黑色芯线，连续白色数字编号标识

护套：特种PVC混合物护套料

护套标识：黑色、灰色或橙色

特点

OPVC-OZ/JZ[柔性电缆](#)外径优化减小，从而节省电缆安装所需空间

满足严格的电气和机械性能要求

在室温下具有较佳的抗酸、碱和油脂等特性

采用多股细绞成束铜丝和较小成缆节距，并在缆芯内加入足够的滑石粉以减少摩擦，使芯线与芯线、芯

线与护套间保持不粘连

无有害物质，符合RoHS标准

本产品符合EEC 规程73/23（低电压规程）CE的规定

符合CE/TUV/UL等标准

技术参数

工作电压：300/500 V

绝缘电阻：> 20 MOhm x km

MIN弯曲半径：移动安装：15x电缆外径，固定安装：4x电缆外径

使用温度范围：移动安装：-5 °C 至 +70 °C，固定安装：-40 °C 至 +80 °C