

6ES7322-1BF01-0AA0 亿询就购

产品名称	6ES7322-1BF01-0AA0 亿询就购
公司名称	厦门亿佳天辰贸易有限公司
价格	564.00/件
规格参数	GE电气:2353 ic693:235 美国:345
公司地址	厦门市湖里区枋湖西二路3号338室之五（注册地址）
联系电话	0592-6057707 18064452363

产品详情

6ES7322-1BF01-0AA0 亿询就购

低压通用变频输出电压为380~650V，输出功率为0.75~400kW，工作频率为0~400Hz，它的主电路都采用交—直—交电路。其控制方式经历了以下四代。

正弦脉宽调制(SPWM)控制方式

其特点是控制电路结构简单、成本较低，机械特性硬度也较好，能够满足一般传动的平滑调速要求，已在产业的各个领域得到广泛应用。但是，这种控制方式在低频时，由于输出电压较低，转矩受定子电阻压降的影响比较显著，使输出大转矩减小。另外，其机械特性终究没有直流电动机硬，动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意，且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化，转矩响应慢、电机转矩利用率不高，低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降，稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。

电压空间矢量(SVPWM)控制方式

它是以三相波形整体生成效果为前提，以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的，一次生成三相调制波形，以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进，即引入频率补偿，能消除速度控制的误差；通过反馈估算磁链幅值，消除低速时定子电阻的影响；将输出电压、电流闭环，以动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多，且没有引入转矩的调节，所以系统性能没有得到根本改善

Taylor Hobson Precision Kit

BRADY LS2000 - LABELING SYSTEM

Ascend Pipeline 220 Remote Access Router P22-T1-V35-ASA

EPSON LCD PROJECTOR ELP 7200

NEW - SONY RMO-S551-SD 5.2GB External SCSI MO

Eiki LC-XG110 LCD Projector

Hach DR/4000 Spectrophotometer

LEISEGANG 1DS, 3 MAGNIFICATION OB/GYN COLPOSCOPE

Veeder Root Multi-Shift Counter - Model 793105-201

Omega PCL-3000 Series digital pressure standards

SIEMENS SIMATIC TI 315 DD

Fluke 540B Thermal Transfer Standard

Mitsubishi FXO-14MR-ES/UL MELSEC

RED LION CONTROLS Counter Model 5166340

FUJI ELECTRIC SC-5-1Y

Orion Research Digital PH Millivolt Meter Model 611

HOTRONIC AE 61

Sony VPL-FX200 3LCD Home Theater Projector 3100 LUMENS

Polycom Sound Station Conference Phone 2201-03308-001

Sony DRX-810UL External USB DVD+-RW Writer Burner Drive

IDC FP220 KEYPAD INTERFACE INDUSTRIAL DEVICES

ADVANTECH FLAT SCREEN FPM3120TV-T

ACRADYNE EVOLUTION III DC ELECTRIC NUTRUNNER

Control techniques EN-204-00-000

SIMPSON 2869 Digital Panel Meter (LOT OF 2)

MARPOSS E9066 INDUSTRIAL OPERATOR INTERFACE

Communication Specialists Twin Split 1260

STORAGETEK Fibre Channel SCSI Router 3200