

# 河上淤青抽泥浮子 船用聚乙烯浮体 输油管道浮筒

产品名称	河上淤青抽泥浮子 船用聚乙烯浮体 输油管道浮筒
公司名称	宁波翔宇塑料科技有限公司
价格	150.00/个
规格参数	河道浮筒:PE材质 塑料浮子:海边浮筒 进水口浮漂:聚乙烯浮子
公司地址	浙江省宁波市鄞州区云龙镇商会大厦2号楼340（ 注册地址）
联系电话	18367404671 17815632494

## 产品详情

### 湖上淤血抽泥浮球 船舶高压聚乙烯水上光伏 输油管线浮桶

。1.PE浮桶都为抗腐蚀、防寒、抗氧化性、抗紫外线加强材料，不会受到海面、化工品、剂、油迹及水生动物侵蚀；

2.承载力强，筒节稳定、耐久度，单独可以提供900kg水的浮力；

3.本设备使用寿命在15年及以上，除遇强自然力量及人为不合理应用，不需要花费一切养车费用、维修费用等；

4.拼装简易、便捷、灵便，环形、半圆型的构造能够配备各种各样管道安装；

5.工程造价有效、经济发展，从长久的见解来说，可节省位数庞大维护保养、维护保养、拆换、维修费用及的时间；

6.外形美观，浮球开关表层可根据客户的实际应用标准进行喷字。

广泛用于各种疏浚工程、抽沙工程项目、海港改建、航线淤泥处理、航线警告及水产品养殖领域。

1.高耐磨性能。耐磨损水平是管材的4-8倍。抽沙用可以用8-15年。重量较轻仅有同规格型号管材的八分之一，组装运输方便，节省施工工地运送开工时间。

2.水的浮力大，可配套设施塑胶环形水上光伏，长期用综合性成本低。

3.强度大，韧性好，富有弹性，在水里能弯折，陆上凹凸面在30度之内的地区，能通过管件自己的柔韧度自主调整，无需修铺地面，管和管中间能够相互连接，在水里不会受到大风大浪危害。

2.便于安装及挪动。

3.这是低耐高温的. 乃至可以用

4. 而且也是抗干裂。这是耐侯的。环境应力开裂摩擦阻力在4000h 之上 (高过2倍 PE100)

5.长期服务项目, 适合于5-8 年4.接手便捷，管两边带活动法兰，支管里衬刚圈，长期应用支管不容易变型；用地脚螺栓相互连接管接头活动法兰就能。

5.管道内壁光洁，摩擦阻力很小，运输速度比无缝钢管高百分15-30%。

6.防紫外线，耐老化，坚固耐用，依据含砂量多与少可用8-12年。7.环境卫生、无毒性，可触碰食品类和药物；

8.较好的耐老化和抗老化性。超高分子量聚乙烯高分子链中不饱和脂肪集团公司非常少，且含量大，本来就具有非常好的可靠性。利用加上适度改性剂更促使极高管件使用期限大大的超出一一般聚乙烯管材。应用60年之后，极高管件仍可以保持70以上物理性能；

9.易连接、安装简单；