

贵州铜仁市西门子授权代理商西门子一级总分销商

产品名称	贵州铜仁市西门子授权代理商西门子一级总分销商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

特性 S7-400 的冗余电源有以下特性： 电源模块的特点是其冲击电流符合 NAMUR 标准EXTF LED（红色）出现外部故障（线路故障，例如未插入端接器或模块尚未完成初始化过程，或 CC 电源关闭）时亮起 DIP 开关用于设置安装机架号的 DIP 开关 PS 407 20A 操作员控件和监视元件 36 \$ 5\$ \$\$;)05 %\$77 ,1,& %\$77 %\$77 2)),17) %\$) %\$77)'& 9'& 9 %\$77)%\$77 %\$77 ,17)%\$)%\$77)%\$77) 9'& 9'&/ ('婉腩婉腩)05 朽榉 %\$77 ,1,& %\$772)) %\$77 朗 图 3-7 PS 407 20A 电源模块操作员控件和监视元件 电源连接 AC 电源插座用于将 PS 407 20A 连接到 AC 和 DC 电源 数据记录 1 包含同样存储在数据记录 0 中的 4 个字节的诊断数据，并包含多达 39 个字节的模块特定的诊断数据数字量模块 4.8 数字输入模块 SM 421；DI 16 x DC 24 V (6ES7421-7BH01-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 116 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 给通道组分配传感器电源 模块的两个传感器电源用于向两个通道组供电：输入 0 到 7 以及输入 8 到 15 电源模块 3.8 电源模块 PS 407 10A (6ES7407-0KA01-0AA0)和 PS 10A R (6ES7407-0KR00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 64 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 L+ 和 L- 极性接反在 DC 88 V 到 DC 300 V 的电源电压之间将 L+ 和 L- 的极性接反对电源的功能没有影响字节 0 和 1 表格 B-1 诊断数据的字节 0 和 1 字节位含义 字节 0 7 模块中的参数错误 6 无模块参数 5 缺少前连接器 4 无外部辅助电压 3 通道错误 2 外部错误 1 内部错误 0 模块错误 字节 1 7 0 6 0 5 0 4 通道信息可用 3 模块类型(请参见“模块类型代码”表) 2 1 0 信号模块的诊断数据 B.2 诊断数据字节 0 和 1 的结构和内容 S7-400 自动化系统模块数据 456 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 模块类型 下表列出模块类型 ID(字节 1 中的第 0 位到第 3 位)数字量模块 4.15 数字量输出模块 SM 422；DO 16 x DC 20-125 V/1.5 A (6ES7422-5EH10-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 151 更换丝 警告 此操作可能造成人身伤害除非确定没有的危险，否则请不要连通或中断带电电路现场设备如：ET 200 分布式 I/O 设备、驱动器、阀终端设备、开关设备及其它许多设备