

钢丝绳串联式升降拦污浮子施工参数

产品名称	钢丝绳串联式升降拦污浮子施工参数
公司名称	宁波柏泰塑料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市慈东滨海区香山东路155号
联系电话	13777987961 13777987961

产品详情

钢丝绳串联式升降截污浮子施工参数

在当前环境保护意识日益提高的情况下，水上垃圾问题已经成为了一个亟待解决的难题。为了有效治理河道里的垃圾污染，水上垃圾拦污浮筒供应商提供了一种创新的拦污浮子——钢丝绳串联式升降截污浮子。

这种拦污浮子的设计采用了钢丝绳串联式升降系统，使得浮子可以根据水的涨落而自动升降，不仅提高了截污浮子的稳定性，也保证了其在各种水位下均可起到拦污的作用。此外，该浮子采用了新型材料制成，具有耐腐蚀、耐压、耐磨损等特点，可以长时间在水中使用而不会出现损坏。

在使用钢丝绳串联式升降截污浮子时，我们需要考虑的施工参数包括：浮子的长度、直径、结构设计、浮力、升降杆的长度、钢丝绳的质量以及具体的安装位置等。这些参数都需要经过**计算和测试，才能确保拦污浮子的牢固性和有效性。