

云南一布一膜复合膜双缝热熔焊接

产品名称	云南一布一膜复合膜双缝热熔焊接
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	3.60/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:0.1mm~3.0mm 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

云南一布一膜复合膜双缝热熔焊接

山东晟坤工程材料有限公司成立于2017年，产品的销售网络遍布海内外，产品综合实力强，质量稳定。公司生产线70余条，产品质量稳定，规格齐全。产品性价比高，市场竞争潜力大。公司生产生产各类土工布、土工膜、土工格栅、土工格室等新型土工材料、常规产品库存充足，特殊产品支持定制。蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，**的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，共绘宏伟蓝图。土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，新材料土工膜它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯（PVC）和聚（PE）、EVA（/醋酸共聚物），隧道应用中还有设计使用ECB（改性沥青共混土工膜）的，它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。焊接规范 土工膜焊接规范

一、工序流程 基础开挖 做湖底砂浆保护层（H20-30mm） 削坡、密实与平整
复合土工膜与垂直挡水墙粘贴 基面平整、清除、工序交接 水下水管口的密封止水
复合土工膜铺设与焊接 工序交接 焊接与修补质量验收 竣工验收 二、工程概况

1、设计水位：0.6m左右。2、防水施工总面积约800m²。3、陶粒砖砌筑挡水墙。4、水下设有崩坑。与玻璃纤维、岩棉及石棉及化学纤维相比，玄武岩纤维同时在很多方面表现出异常的优越性能。它主要表现在以下几个方面：高的使用温度：玄武岩纤维的使用温度范围为-26 至88 ，这一温度远远高于聚丙烯纤维、芳纶纤维、E玻纤、石棉、岩棉、不锈钢，接近于硅纤维、硅酸铝纤维和陶瓷纤维；较低的热传导系数：玄武岩纤维的热传导系数为.31W/m.K至.38W/m.K，低于芳纶纤维、硅酸铝纤维、E玻纤、岩棉、、硅纤维、碳纤维和不锈钢；高的弹性模量：玄武岩纤维的弹性模量为：91kg/mm²至11kg/mm²，高于E玻纤、石棉、芳纶纤维、聚纤维和硅纤维；经热处理后强度的损失较低，低于E玻纤（其它纤维暂无数数据提供）；化学稳定性（耐酸碱腐蚀能力）较强，高于岩棉、E玻纤、硅纤维；吸音系数较高，玄武岩纤维的吸音系数为.9至.99，高于E玻纤和硅纤维；比体积电阻较高，玄武岩纤维的比体积电阻为112ohm.m，大大高于E玻纤和硅纤维；较低的吸湿性，玄武岩纤维的吸湿性低于.1%，低于芳纶纤维、岩棉和石棉。

。主要应用 1、 HDPE

土工膜适用环保、环卫：如垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节池、工业、固体废弃物等；2、

LDPE防渗膜适用水利工程：如江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏,加固、水渠的防渗、垂直心墙、护坡等

；3、HDPE防渗膜在市政工程：地铁、建筑物地下工程、种植屋面、屋顶花园、污水管防渗；4、

聚防渗膜适用园林：人工湖、河道、蓄水池、高尔夫球场的水塘底、护坡、绿化草坪防水防潮等；5、
高密度聚土工膜适用石化：化工厂、炼油厂、储油罐防渗、化学反应池、沉淀池的内衬、二次衬层等；
6、聚土工膜适用矿业：洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的底衬防渗等；
7、低密度聚膜适用交通设施：公路的基础加固、涵洞的防渗；8、
LDPE防渗膜适用农业：水库、饮用水池、蓄水塘、灌溉系统的防渗；9、
HDPE膜适用水产养殖业：集约化、工厂化养殖池、鱼塘、虾池的内衬、海参圈护坡等；
10、高密度聚防渗膜适用盐业：盐场结晶池、卤池苫盖、盐膜、盐池塑苫膜

[浙江两布一膜复合土工膜双缝热熔焊接](#)