

# 福建两布一膜复合土工膜单缝挤压焊接

产品名称	福建两布一膜复合土工膜单缝挤压焊接
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	3.60/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:晟坤 规格:0.1mm~3.0mm 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

### 福建两布一膜复合土工膜单缝挤压焊接

山东晟坤工程材料有限公司成立于2017年，产品的销售网络遍布海内外，产品综合实力强，质量稳定。公司生产线70余条，产品质量稳定，规格齐全。产品性价比高，市场竞争潜力大。公司生产生产各类土工布、土工膜、土工格栅、土工格室等新型土工材料、常规产品库存充足，特殊产品支持定制。蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，\*\*的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，共绘宏伟蓝图。

土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。主要分为：

低密度聚（LDPE）土工膜、高密度聚（HDPE）土工膜和EVA土工膜。1.幅宽、厚度规格齐全。

2.具有优良的耐环境应力开裂性能及优良的耐化学腐蚀性能。3.优良的耐化学腐蚀性能。

4.具有较大的使用温度范围和较长的使用寿命。

5.使用于垃圾填埋场、尾矿储存场、渠道防渗、堤坝防渗及地铁工程等国内生产土工膜的厂家比较多，产品规格也五花八门，有一布一膜，一布二膜，二布一膜，二布二膜及多布多膜等。型号有200g/m<sup>2</sup>~1000g/m<sup>2</sup>等，亦可由用户根据自己的实际情况提出要求，由厂家根据要求单独生产与花岗石相比，大理石做室内地面铺材多用于一些客流量低或环境优雅的宾馆、酒店、俱乐部和居室内，因为多数大理石的硬度较差、色调浅谈，很容易受到磨损和污染。对于一些可能会潮湿的地面，选择大理石做铺材尤其是那些裂纹较丰富的品种，一定要做好防水处理，否则百分之百的会出现问题。除此之外，对于室内墙面，大理石是设计师们的顺理成章的选择，因为大理石高雅的色彩、梦幻般的纹理确实是非常迷人的。当然，也不是说大理石用于室内墙面就无所顾忌。保护设计复合土工膜的防渗效果取决于施工中和运行过程中塑料膜的完好程度，为了防止人畜践踏，动植物破坏以及减少光热作用，由于它们是高分子化纤聚合物，故应特别避免阳光的直接照射，所以复合土工膜上应铺保护层。保护层的颗粒直径不能太大，否则会刺破复合土工膜，一般对保护层的颗粒直径大小要按下式进行近似估算。

式中： $d$ ——保护层土料的颗粒直径； $k$ ——安全系数，本工程取 $k=5$ ；

$[\sigma]$ ——复合土工膜的抗拉允许强度 $[\sigma]=5.5\text{Mpa}$ ； $p$ ——承受水头，取 $P=0.1\text{Mpa}$ ；

$\delta$ ——复合土工膜厚度，取 $\delta=0.2\text{mm}$ （为塑膜厚度）。将上述各数据代入上式得：为了安全起见，要求实际土料颗粒直径 $d$ 不大于 $6\text{mm}$ ，故本工程采用筛制的粉质粘土，其它要求与坝体土料填筑要求一样。保护层取 $200\text{mm}$ ，下面 $100\text{mm}$ 用筛制土，上面 $100\text{mm}$ 用非筛制土。对非筛制土，应挑出较大石块等其它杂物

