

芳纶纤维盘根填料专卖，白四氟芳纶纤维混编盘根，四氟盘根

产品名称	芳纶纤维盘根填料专卖，白四氟芳纶纤维混编盘根，四氟盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:芳纶纤维 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

芳纶纤维盘根填料专卖，白四氟芳纶纤维混编盘根，四氟盘根

芳纶纤维盘根填料专卖，白四氟芳纶纤维混编盘根，四氟盘根

芳纶纤维盘根填料专卖，白四氟芳纶纤维混编盘根，四氟盘根

芳纶纤维盘根填料专卖，白四氟芳纶纤维混编盘根，四氟盘根

芳纶交织黑四氟盘根SUNWELL P308

适用标准:1.芳

纶交织黑四氟盘根亦可称

为"黑四氟芳纶交织盘根";2.芳纶部位采用杜邦高强度????

，黑四氟部分为国产GFO纤维;3.斑马条纹状编织，并浸渍特殊的润滑剂;4.和SUNWELL

P307芳纶角线黑四氟盘根相比，有更的润滑性和热传导性。描述:> SUNWELL P308芳纶交织黑四氟盘根

采用高强度杜邦芳纶纤维和优质黑四氟线斑马条纹状编织而成.并浸渍特殊的润滑剂. SUNWELL

P308Z:黑白四氟交织芳纶角线盘根 应用领域:>芳纶交织黑四氟盘根同时兼备芳纶的高强度和黑四氟的低摩擦.易导热的特点.广泛应用于石化.造纸.制糖.电厂的往复泵.混合机.反应釜及阀门等部位.

材料芳纶交织黑四氟盘根 温度范围-150 up to +280 oC 压力 旋转泵25 bar 往复泵150 bar 静态密封200 bar 转速15m/s PH值2~12 密度约1.5g/cm3