

电气防火限流式保护器品牌威巨特

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 电气防火限流式保护器品牌威巨特 |
| 公司名称 | 北京威巨特电子有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 威巨特:北京威巨特 VJT900:VJT900-XL 山东威海:电气防火限流式保护器 |
| 公司地址 | 北京市通州区聚和一街5号院9号楼1层1351（注册地址） |
| 联系电话 | 010-82013941 13601124749 |

产品详情

北京威巨特电子有限公司，VJT900-XL电气防火限流式保护器，电气防火限流式保护器就选“威巨特”品牌

一、产品原理介绍

VJT900-XL电气防火限流式保护器

VJT900-XL电气防火限流式保护器，采用的是非机械式开关原件，采用高速运算CPU，快速采样线路中的电流，当检测到短路时，可以快速进行限流，速度为微秒级，远超传统的机械式触点开关的切断速度。

VJT900-XL电气防火限流式保护器，可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大，以及使用寿命短等弊端，发生短路故障时，能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护，从而能显著减少电气火灾事故，保障使用场所人员和财产的安全。

二、VJT900-XL电气防火限流式保护器功能特点：

- 微秒级极速限流保护
- 过负荷保护
- 过温保护
- 实时检测用电回路的电压、电流、频率、漏电、温度等
- 具有故障电弧检测功能（选配）
- 中文液晶显示，显示信息直观丰富
- 控制保护功能（可遥控、也可手动控制）
- 传感器故障声、光报警
- 被监测参数越限声、光报警

- 一键消音（新的报警自动重新启动）
- 自检功能（对装置自身功能检测）
- GPRS/WIFI/RS485通讯，实现远程监控
- 体积小安装方便（标准导轨式安装）

三、VJT900-XL电气防火限流式保护器主要技术参数：

- 工作电源：AC220V/50Hz
- 额定电流：63A MAX（10-63A可设定）
- 限流保护时间：<150us
- 过负荷保护时间：3-60秒可设定
- 过温保护：75
- 故障电弧响应：1秒内 14个半波
- 显示方式：LCD中文液晶、LED指示灯
- 报警方式：声光报警

- 参数设定：按键设定
- 通讯方式：GPRS/WIFI/RS485
- 使用环境温度：-10 ~ 55
- 相对湿度：10%RH ~ 93%RH(非凝露)
- 外壳防护等级：IP30
- 安装方式：导轨式(35mm)
- 设备尺寸：69mm*133mm*122mm

四、应用场所：

电气防火限流式保护器是单相限流式保护器，可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。

北京威巨特电子技术有限公司，VJT900-XL电气防火限流式保护器，电气防火限流式保护器就选“威巨特”品牌