

保温柜2-48 温控150L 销售

产品名称	保温柜2-48 温控150L 销售
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

保温柜2-48 温控150L 销售

保温柜2-48 温控150L 销售厂家简介：

福意联公司秉承“以敬人，以诚立人”的思想理念，凭借的技术，的人才，的打造公司自主品牌,为的恒温相关事业添砖加瓦.成为社会责任感、受人尊敬的企业典范！

福意联公司着眼于未来，随着经营规模不断地扩大，公司制定了“立足，放眼内，发展海外”的战略方针，以为用户提供解决产品方案为服务宗旨，为此我们将不懈努力、不断变革、取其精华，去其糟粕，与客户一起成长，真正成为客户心目中的合作伙伴&

多年来福意联一直秉承着“科技创新、健活”的理念，以“求新务实、不断进取”为指导思想，时刻遵循“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，现已在范围内形成了的销售网络与合作企业，取得了可喜的经营成绩，了广大消费者和社会的认同。

保温柜2-48 温控150L 销售产品参数：

恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805 低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~-----10 外型尺寸：430×480×510 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10 外型尺寸：480×490×840 型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5 外型尺寸：550×560×850 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850 冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8
外型尺寸：430×480×640 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840 型号：FYL-YS-100E
温度：2-8 外型尺寸：480×490×840 型号：FYL-YS-828L 温度：2~20
外型尺寸：1265×680×1830 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~20
外型尺寸：1265×680×2150 宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×860 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440 型号：FYL-
YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795

保温柜2-48 温控150L 销售产品特性：

保温柜2-48 温控150L 销售还可以用于加热透析液的设备。透析液是一种医用，用透析，需要在一定温度下使用，因此透析液加温箱的作用就是将透析液加热至适宜的使用温度。保温柜2-48 温控150L 销售通常由加热、温度控制、控制面板等部分组成。用户可以通过控制面板设置加热温度和加热时间等参数，加热会根据设置的参数进行控制，并通过温度控制实现对透析液温度的控制。保温柜2-48 温控150L 销售的优点是可以保证透析液的温度，并且可以根据需要设置加热时间和温度，从而更好地透析的需求。同时，透析液加温箱的使用还可以因为温度变化引起的透析不适等问题。

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L |
温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 |
外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm-----
----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

保温柜2-48 温控150L 销售售后问题

本公司以重、守信誉、服务于用户为导向，严格把守关，企业通过了ISO9001体系认证等，并依靠国内市场需求信息，推出新品种，把合格的产品奉献给广大用户，公司热忱欢迎国内外新老客户洽谈业务，共谋发展。

福意联的技能不断立异，一向走在自主立异的前沿；福意联以安全牢靠，操作便当和售后效劳完善而享誉于同职业，这些年，商品不断被外用户选中，到美，，，，和等20多个家和区域&