

足球运动场人造草坪施工

产品名称	足球运动场人造草坪施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 类型:人造草坪 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

十一人制足球场，也称标准足球场，比赛区长90~120m，宽45~90m，在任何情况下，长度必须超过宽度。（国际比赛的场地长度为100~110m，宽度为64~75m）。[1]

场地画线：线宽12cm，长边的两条线叫边线，短边的两条线叫球门线。场地中间有一条中线横穿球场。以中线中心为圆心，以9.15m为半径，画一个圆圈叫中圈。场地每个角上应各竖一面不低于1.50m高的平顶旗杆，上系小旗一面；相似的旗和旗杆可以各竖一面在场地两侧正对中线的边线外至少1m处。

球门区：在比赛场地两端距球门柱内侧5.50m处的球门线上，向场内各画一条长5.50m与球门线垂直的线，一端与球门线相接，另一端画一条连接线与球门线平行，这三条线与球门线范围内的地区叫球门区。

罚球区：在比赛场地两端距球门柱内侧16.50m处的球门线上，向场内各画一条长16.50m与球门线垂直的线，上端与球门线相接，另一端画一条连接线与球门线平行，这三条线与球门线范围内的地区叫罚球区。在两球门线中点垂直向场内量11m处各做一个清晰的标记，叫罚球点。以罚球点为圆心，以9.15m为半径，在罚球区外画一段弧线，叫罚球弧。

角球区：以边线和球门线交叉点为圆点，以1m为半径，向场内各画一段四分之一的圆弧，这个弧内地区叫角球区。

球门：球门在球门线的中间，由两根相距7.32m、与两面角旗点相等距离、直立门柱与一根下沿离地面2.44m的水平横木连接组成，为确保安全，无论是固定球门或可移动球门都必须稳定地固定在场地上。门柱及横木的宽度与厚度，均应对称相等，不得超过12cm。

球网附加在球门后面的门柱及横木和地上。球网应适当撑起，使守门员有充分活动的空间。

b. 七人制足球场，没有****，比赛区长50~70m，宽40~50m，在任何情况下，长度必须超过宽度。一般按照长65m，宽45m建造的场地较多，比赛线外每边*少有2m以上的缓冲区，场地的尺寸为69m*49m=3381

m²。

c. 五人制足球场，比赛区长25~42m，宽15~25m，在任何情况下，长度必须超过宽度。

国际比赛场地比赛区长为38~42m，宽为18~22m。

场地线宽不得超过8cm。较长的两条界线叫边线，较短的叫球门线。场地中间有一条横穿球场的线叫中线，以中线中心为圆心，以3m为半径，画一个圆圈叫中圈。

罚球区 以每根门柱内侧为圆心，以6m为半径各画一弧线，一端与球门线相连，另一端与一条长3m、平行于球门线的直线相连，这两条弧线和一条直线与球门线间的区域叫罚球区。

罚球点在两条球门线中点垂直向场内6m处各做一清晰的标记，即为罚球点的正确位置。

球门应设在两条球门线的中央，由两根内侧相距3m的直立门柱与一根下沿离地面2m的水平横木连接组成。横木的宽度及厚度均应为8cm，门柱与横木的宽度相等。