足球运动场人造草坪施工

产品名称	足球运动场人造草坪施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 类型:人造草坪 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

十一人制足球场,也称标准足球场,比赛区长90~120m,宽45~90m,在任何情况下,长度必须超过宽度。(国际比赛的场地长度为100~110m,宽度为64~75m)。[1]

场地画线:线宽12cm,长边的两条线叫边线,短边的两条线叫球门线。场地中间有一条中线横穿球场。以中线中心为圆心,以9.15m为半径,画一个圆圈叫中圈。场地每个角上应各竖一面不低于1.50m高的平顶旗杆,上系小旗一面;相似的旗和旗杆可以各竖一面在场地两侧正对中线的边线外至少1m处。

球门区:在比赛场地两端距球门柱内侧5.50m处的球门线上,向场内各画一条长5.50m与球门线垂直的线,一端与球门线相接,另一端画一条连接线与球门线平行,这三条线与球门线范围内的地区叫球门区。

罚球区:在比赛场地两端距球门柱内侧16.50m处的球门线上,向场内各画一条长16.50m与球门线垂直的线,上端与球门线相接,另一端画一条连接线与球门线平行,这三条线与球门线范围内的地区叫罚球区。在两球门线中点垂直向场内量11m处各做一个清晰的标记,叫罚球点。以罚球点为圆心,以9.15m为半径,在罚球区外画一段弧线,叫罚球弧。

角球区:以边线和球门线交叉点为圆点,以1m为半径,向场内各画一段四分之一的圆弧,这个弧内地区叫角球区。

球门:球门在球门线的中间,由两根相距7.32m、与两面角旗点相等距离、直立门柱与一根下沿离地面2.4 4m的水平横木连接组成,为确保安全,无论是固定球门或可移动球门都必须稳定地固定在场地上。门柱 及横木的宽度与厚度,均应对称相等,不得超过12cm。

球网附加在球门后面的门柱及横木和地上。球网应适当撑起,使守门员有充分活动的空间。

b.七人制足球场,没有****,比赛区长50~70m,宽40~50m,在任何情况下,长度必须超过宽度。一般按照长65m,宽45m建造的场地较多,比赛线外每边*少有2m以上的缓冲区,场地的尺寸为69m*49m=3381

m°.

c. 五人制足球场,比赛区长25~42m,宽15~25m,在任何情况下,长度必须超过宽度。

国际比赛场地比赛区长为38~42m,宽为18~22m。

场地线宽不得超过8cm。较长的两条界线叫边线,较短的叫球门线。场地中间有一条横穿球场的线叫中线,以中线中心为圆心,以3m为半径,画一个圆圈叫中圈。

罚球区 以一每根门柱内侧为圆心,以6m为半径各画一弧线,一端与球门线相连,另一端与一条长3m、平行于球门线的直线相连,这两条弧线和一条直线与球门 线间的区域叫罚球区。

罚球点在两条球门线中点垂直向场内6m处各做一清晰的标记,即为罚球点的正确位置。

球门应设在两条球门线的中央,由两根内侧相距3m的直立门柱与一根下沿离地面2m的水平横木连接组成。横木的宽度及厚度均应为8cm,门柱与横木的宽度相等。