

## (供应) 高铝自流浇注料 流浇注料

产品名称	(供应) 高铝自流浇注料 流浇注料
公司名称	开封特耐股份有限公司销售中心
价格	.00/个
规格参数	型号:流浇注料 种类:注料 规格: - -
公司地址	中国 河南 开封市 开封市
联系电话	86 0371 64109226 13937808186

## 产品详情

型号	流浇注料	种类	注料
规格	- -	材质	高铝自流浇注料
粒度	200 (目)	适用范围	磨料磨具 耐火材料

### 高铝自流浇注料

技术指标如下：

性能		牌号	
化学成份(%)		al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	75
		sio <sub>2</sub>	20
		耐火度( ° c )	1550
		110 ° c 烘后体积密度g/cm <sup>3</sup>	2.7
烧后线变化率%(1600 ° c × 3h)		1100 ° c × 3h	± 0.3
		1500 ° c × 3h	± 0.5

冷态压/抗折强度mpa	110 ° c × 24h	50/ 7
	1100 ° c × 3h	80/ 10
	1500 ° c × 24h	120/ 15
最大粒度mm		5-6
施工用水量%(重量比)		6.8-7.8
自流值mm		165-210
用途		钢包中间包永久衬其他难振动狭
检验标准		yb/t 5202-2003
包装要求		内塑外编25kg/袋