

如何规范安装防爆墙泄爆墙？

产品名称	如何规范安装防爆墙泄爆墙？
公司名称	重庆云耀建设工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道园区路21号(县工业园区内周转房G栋5-10)集群注册)
联系电话	15730365090

产品详情

防爆墙

：有金属结构组成，具有抗爆炸冲击波的能力，能将爆炸的破坏作用限制在一定范围内的墙。与钢筋混凝土防爆墙相比它具有重*轻和易装易卸可回收再利用等优点。防爆泄爆施工方法

1. 材料:具有防爆能力的可燃材料构成。

2、适用范围:适用于石油、化工、核电、**，高岸石油平台、电源变器室、仓库等，

在建筑物内需要分隔的存放有易燃易爆物品的工房。

3、材料与结构

(1)防爆墙由钢龙骨(镀锌方管120*45*3mm)和纤维水泥复合钢板(防爆板)及岩棉组成。防爆墙厚度140mm。

(2)纤维水泥复合钢板(防爆板)是由上下两块冲孔的0.5m厚镀锌钢板强力压挤在8.5m厚纤维水泥上构成的合成防火板材。夹在两层钢板中间的纤维水泥层具有吸收能量作用。防爆泄爆施工方法

(3)纤维水泥复合钢板(防爆板)的规格是1200*2400*9.5m。可以根据实际需要进行切割。

4、选用要点

(1) 防爆墙分为非保温型，保温型两种。保温型为在金属骨架的内外侧均做纤维水泥钢板，并在骨架中间填充岩棉。保温型防爆墙耐火极限可达到4h。

(2) 防爆墙压力值 400KPa,我公司做的可1000KPa以上。(也就是1MPa)。