

# 高纯度刚玉质耐火浇注料 耐火浇注料

产品名称	高纯度刚玉质耐火浇注料 耐火浇注料
公司名称	开封特耐股份有限公司销售中心
价格	.00/个
规格参数	型号:耐火浇注料 种类:注料 规格: - -
公司地址	中国 河南 开封市 开封市
联系电话	86 0371 64109226 13937808186

## 产品详情

型号	耐火浇注料	种类	注料
规格	- -	材质	高纯度刚玉质耐火浇注料
粒度	250 (目)	适用范围	磨料磨具 耐火材料

### 高纯度刚玉质耐火浇注料

技术指标如下：

牌号		kt-1	kt-2	gj-18a	kt-18f
化学成份(%)	al2o3	98	95	95	95
	sio2	0.2	0.5	0.2	0.4
最高使用温度 °c		1850	1800	1800	1800
110 ° c 烘后体积密度g/cm3		3.1	3.0	2.9	3.0
1500 ° c × 3h烧后线变化%		-0.2 ~ 0.6	-0.2 ~ 0.6	-0.2 ~ 0.7	-0.2 ~ -0.3(1100 ° c)
抗压/抗折强度mpa	110 ° c × 24h	20/ 4	60/ 7	50/ 4	60/ 8
	1100 ° c × 3h	50/ 6	70/ 8	-	70/ 9

	1500 ° c × 3h	60/ 10	100/ 15	100/ 15	120/ 10
最大粒度(mm)		5-6	5-6	5-6	3
施工用水量%(重量比)		5-6.5	5-6.5	5-6	5-6
用途		高温窑炉	rh真空精炼及其它高温窑炉	rh真空精炼、软质碳黑反应炉	石油工业、化肥工业窑炉耐高温、耐还原气氛
检验标准		yb/t5202-2003			
包装要求		内塑外编25kg/袋			