

温州瓯海幼儿园操场专用胶水

产品名称	温州瓯海幼儿园操场专用胶水
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地坪:塑胶地垫 球场:塑胶篮球场 跑道:塑胶地坪
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

温州瓯海幼儿园操场专用胶水上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。同一塑件其不同部位的收缩也各不相同，尤其对薄壁塑件更为突出。一般收缩率为~.3%，以.1%~.2%的居多，收缩大小还与模具结构有关，总之确定收缩率时应综合考虑各种因素。压缩比增强料的比容，压缩比都较一般压塑料大，预混料则更大，因此在模具设计时需取较大的装料室，另外向模内装料也较困难，尤其预混料更为不便，但如采用料坯预成型工艺则压缩比就可显著减小。装料量一般可预先估算，经试压后再作调整。估算装料量的方法可由如下四种：计算法装料量可按公式（1-1）计算：
$$G = V \times G_0 [1 + (3\% \sim 5\%)]$$
（1-1）式中：G--装料量（克）；V--塑件体积（厘米³）；G₀--所用塑料比重（克/厘米³）；~5%--物料挥发物、毛刺等损耗量补偿值。所有新建塑胶篮球球场均应符合篮联要求：长28米，宽15米。天花板或障碍物的高度至少应为7米。

长边的界线称边线，短边的界线称端线。球场上各线都必须十分清晰，线宽均为0.05米(5厘米)。丙烯酸篮球场材料色泽鲜艳，有多种颜色可供选择。适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪。篮球场施工后正常情况下，寿命在3-8年或者更长，坚实耐用，具体寿命跟基础质量有关。丙烯酸材料做的篮球场可以在原来面层上面重涂翻新，而且不会出现脱落现象。后期维护保养方便且简单，以压力喷水清洗地面即可使球场保持光洁如新。

2、EPDM塑胶篮球场，底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设，具有施工方便，对基础适应能力强，不容易起皮、起泡等优点。

塑胶篮球场，适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋。（2）

塑胶篮球场上禁止一切车辆行驶，塑胶篮球场上避免机械剧烈冲击和摩擦。

（3）塑胶篮球场边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。（4）

避免接触有机溶剂、化学物品。（5）

保持清洁，可以用水冲洗，粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。（6）

禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。由有机硅改性聚氨酯材料作为涂料，分多层（底

涂、弹性层、加强层、面层）涂刮而成的新型塑胶球场；具上硬下弹结构特征，属于一种健康型专业弹性合成球场地面系统。

[浦江幼儿园EPDM塑胶场地专业施工](#)