

(供应) 轻质隔热保温浇注料

产品名称	(供应) 轻质隔热保温浇注料
公司名称	开封特耐股份有限公司销售中心
价格	.00/个
规格参数	型号:保温浇注料 种类:注料 规格: - -
公司地址	中国 河南 开封市 开封市
联系电话	86 0371 64109226 13937808186

产品详情

型号	保温浇注料	种类	注料
规格	- -	材质	轻质隔热保温浇注料
粒度	250 (目)	适用范围	磨料磨具 耐火材料

轻质隔热保温浇注料

技术指标如下：

性能	牌号	kt-q100		kt-q135	
		化学成份(%)	al2o3	20	45
		sio2	52	35	
	最高使用温度 ° c		1100	1300	
	110 ° c 烘后体积密度g/cm3		1.0	1.35	
	1100 ° c × 3h烧后线变化%		0 ~ -0.5	0 ~ -0.4	
抗压/抗折强度mpa	110 ° c × 24h		5/ 1.5	10/ 3	
	1100 ° c × 3h		5/ 1.5	10/ 3	

	1500 ° c × 3h	-	-	
临界粒度(mm)		5-8	5-8	
导热系数(w/m.k)	350 ° c × 3h	0.21	0.45	
	1000 ° c × 3h	0.24	-	
施工用水量%(重量比)		15-20	20-30	
用途	水泥窑篦冷机顶盖上层、预热器系统等保温隔热部位、石化行业保温衬里			硬质碳 工行
检验标准	yb/t5202-2003			
包装要求	内塑外编25kg/袋			