

# 门球场地草坪施工厂家

产品名称	门球场地草坪施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	9.90/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:10-50mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

## 产品详情

实力厂家 品质保障

专注人工草坪、人造草坪多年生产经验,公司集研发、生产、销售为一体的人造草坪全球制造商之一

门球场人造草坪对地面有哪些要求

门球运动风行我国已经二十多年，作为门球运动的载体，运动地面对门球运动的影响很大。走起的门球运动使用的地面多数是水泥地面，极少数使用的是沥青和草坪。近年来，随着运动的普及，尤其是北京奥运会的成功举办，将运动深入人心的同时，也将人造草坪带入了人们的视野，门球场人造草坪场地也越来越常态化。

也叫人工草皮门球场，它的比赛区域尺寸一般是20米乘以15米，或者20米乘以25米，周围是不少于1米的辅助区域。人造草坪门球场为长方形，由挡墙圈定，比赛线为带状一至五厘米宽，长一般为东西向二十米，宽南北向十五米。限制线在比赛线外1米处，与比赛线平行，限制线外设1—1.5米为自由区，自由区外设挡墙一般高20厘米。高20厘米终点柱置于场地中心，门球场人造草坪的接缝处尽量远离球门，球场坡度不要太大。

门球场人造草坪对地面要求有一定的限制，需要把控质量。其主要要求集中在三点：硬度、平整度及排水坡度。常用的人造草坪门球场的地面基质主要有三类：沥青基质、水泥基质和碎石基质。价格方面其中以沥青基质价格较高，而碎石基质价格较低。沥青基质适用于北方温差较大而且在冬日温度较低的气候条件，而不适用于温暖潮湿的南方。碎石基质较为适宜南方，其施工简便，造价低廉，排水迅速的优势，属于比较常见。但是碎石基质并不是\*合适南方的，因其钢性及稳定性差，长时间的使用容易出现基础松动，从而导致地基不平整，从而影响整个人造草坪的使用寿命。综上所述，水泥混凝土基质是国内使用较多，也是\*为经济使用和\*具性价比的人工草坪基质。

门球场人造草坪生产和销售经验，总结了如下几个人造草坪门球场水泥混泥土基质的要求：

人工草坪水泥混泥土基质平整度合格率应在95%以上，以保证人工草坪面层厚度一致，弹性均匀。表面要求平坦、光滑且利于排水。

人工草坪水泥混泥土基质应该具有一定的强度和稳定性，表面应当均匀结实且无裂缝。

为保障场地排水\*\*施工成龟背型场地，即中间隆起，利于排水。

水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。

需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。需要有2-3周的保养期，保证场地使用寿命。

建成后的门球场人造草坪能大大减少门球与草坪之间的摩擦，使球的速度和方向更稳定，保证门球运动的竞争性。且整体布局美观、使用率高、寿命可达8年以上，且耐用易保养，可供全天候持续使用。